



Fiche technique de l'Altro Operetta™

Un revêtement de sol lisse de haute conception, parfait pour une utilisation commerciale contractuelle dans une multitude d'espaces

Altro Operetta

Altro Operetta est un plancher durable qui peut supporter un trafic piétonnier modéré à lourd. Il est facile à nettoyer et à entretenir et peut résister à une pression d'indentation pouvant atteindre 2000 psi. Il présente des couleurs et des finitions naturelles et contemporaines attrayantes qui s'adaptent à votre décoration intérieure. Il se marie et s'harmonise parfaitement avec Altro Orchestra et Altro Serenade pour créer un ensemble cohérent.

Associez-le à notre vaste gamme de panneaux muraux Altro pour créer un système à la fois esthétique et durable pour le sol et les murs.

Altro Operetta s'associe également très bien avec Altro Wood.

Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux et espaces de loisirs

Caractéristiques et avantages

- Sa surface lisse est facile à nettoyer et à entretenir
- Ses couleurs s'harmonisent parfaitement avec les gammes Altro Orchestra et Altro Serenade pour créer un ensemble cohérent
- Il est conforme aux exigences des salles blanches de classe ISO 4
- Il résiste à une pression d'indentation pouvant atteindre 2000 psi
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez: un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Dans les zones commerciales où les déversements sont fréquents et où le maintien de l'hygiène et de la durabilité est crucial, notre sélection robuste de revêtements de sol de sécurité, antidérapants et revêtements muraux est le meilleur choix.

La salle à manger et les espaces publics doivent être équipés d'un sol lisse. De plus, la cuisine, le bar et les toilettes nécessitent un sol de sécurité et une protection murale. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.

Technologie Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs


2.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur


65'5"
Longueur

Format de
feuille







Tutti OP2157U
WR500 LRV 60



Iris OP2174U
WR513 LRV 39




Beethoven OP2159U
WR502 LRV 23




Fife OP2167U
WR508 LRV 57




Hurdy Gurdy OP2173U
WR512 LRV 24




Vivo OP2162U
WR494 LRV 23



Quintet OP2114U
WR435 LRV 26



Tempo OP2115U
WR436 LRV 17




Pulse OP2118U
WR439 LRV 16



Drop OP2127U
WR448 LRV 23




Clef OP2125U
WR446 LRV 37




Canon OP2129U
WR450 LRV 24




Samson OP2176U
WR519 LRV 34




Sonatina OP2147U
WR482 LRV 15



Beat OP2155U
WR499 LRV 56




Rondo OP2142U
WR483 LRV 44




Penzance
WR497

OP2153U
LRV 48




Loco
WR496

OP2152U
LRV 49




Vagabond
WR484

OP2141U
LRV 40




Madrigal
WR455

OP2134U
LRV 31




Yeoman
WR460

OP2139U
LRV 39



Baroque
WR454

OP2133U
LRV 22



Lola
WR391

OP2178U
LRV 17



Acapella
WR456

OP2135U
LRV 34



Glee
WR457

OP2136U
LRV 52



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.





Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol lisse de type I, grade 1, classe B
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08" / .7mm couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.66 kg/m ² 104 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.7 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.49 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	2000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660-2	Groupe T
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		EN ISO 24344	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140-3	4dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-14°F (-10°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Concentration de particules		ISO 14644 - 9:12	Conforme aux exigences des salles blanches de classe ISO 4
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phthalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Support PVC compact.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Operetta et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5

Altro Operetta

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission
Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction
Matériaux et ressources, MRc4




Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.