



## Altro Wood™ Silence

Typ av golv Gulvtype		EN 651	Elastisk golv Elastiske gulv
Tjocklek Tykkelse		EN ISO 24346	2.85 mm
Slitskikt Slidlag		EN ISO 24340	0.7 mm
Rullmått Rullemål		EN ISO 24341	2.0 m x 20.00 m - 40 m <sup>2</sup>
Vikt Vægt		EN ISO 23997	2.6 kg/m <sup>2</sup>
Klass Klassificering		EN ISO 10874	34 & 42
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Cfl-s1 ≥ 4.5kW/m <sup>2</sup> pass Klasse Cfl-s1 ≥ 4.5kW/m <sup>2</sup> godkendt
Stegsikkerhet Skridsikkerhed		EN 13893 DIN 51130	DS R10
Flexibilitet Fleksibilitet		EN ISO 24344	Pass godkendt
Ljusbeständighet Lysægthed		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Slitstyrka Slidstyrke		EN 660-2	Gruppen T Gruppe T
Stolhjulbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Intrycks-känslighet Trykmærker		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Stegljud förbättrings värde Lydisolering		ISO 140-8	ca. 15dB
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN ISO 26987	Bra God
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk
VOC Emissioner VOC Emissioner		Section 01350 / Floorscore	Godkänd Godkendt