

Produkt	Beskrivningstext
Stegsäkra golv	
Altro Aquarius	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,0 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology. Integrerad PUR och hårda partiklar i hela slitskiktet. Den är utformad för barfota områden med vattenbelastning och uppnår klass B enligt DIN 51097, klass R11 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB Fabrikat : Altro Aquarius (Ange färg).
Altro Walkway VM20	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,0 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology. Integrerad PUR och hårda partiklar i hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat : Altro VM20 (Ange färg).
Altro Walkway VM20SD	Halvledande (dissipativ) homogent, tjocklek och slitskikt 2,0 mm, GVK-godkänd, samt efter DIN 51953 med en konduktivitet på 10 7 ohm, samt hårda partiklar genom hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130, samt testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat Typ: Fabrikat: Altro Walkway VM20153SD. Finns endast i grå.
Altro ContraX	Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,9 mm, GVK-godkänd, med Easy Clean Technology, samt hårda partiklar genom hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 4 dB. Fabrikat : Altro ContraX (ange färg)
Altro Suprema	Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,9 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology integrerad PUR samt hårda partiklar i hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat : Altro Suprema (ange färg)
Altro XpressLay	Limfritt golv för lösläggning , heterogent, tjocklek 2,2 mm, integrerad PUR samt hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R10 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Kan läggas på underlag med upp till RF 97 % . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 7 dB. Fabrikat : Altro Xpresslay
Altro Classic X25R11	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,5 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R11 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat : Altro Classic X25 (ange färg)
Altro Reliance 2,5 mm	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,5 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R10 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 7 dB. Fabrikat : Altro Reliance D25 (ange färg)
Altro Stronghold K30	Homogent, tjocklek 3,0 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology, samt hårdpartiklar i totaltjockleken, klass R12 enligt DIN 51130, samt testat som Säkerhetsgolv enligt EN norm EN13845. Innehåller biologisk mjukgörare FTALATFRI. Ljudreducering 10 dB. Fabrikat: Altro Stronghold K30 (ange färg)
Altro Atlas X40	Homogent, tjocklek och slitskikt 4,0 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R10 enligt DIN 51130 och testat som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 7dB. Fabrikat : Altro Classic X40 (ange färg)

Släta golv

Altro Operetta	Altro Operetta Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,7 mm, GVK-godkänd, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 4 dB. Fabrikat : Altro Operetta (ange färg).
Altro Orchestra	Altro Orchestra Heterogent, tjocklek 2,85 mm, slitskikt 0,7 mm , dämpning enligt ISO 140-8 15dB, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Dämpande baksida för komfort under foten. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Orchestra (ange färg).
Altro Serenade	Altro Serenade Heterogent, tjocklek 3,9 mm, slitskikt 0,7 mm och 1,7 mm akustikbaksida, dämpning enligt ISO 140-8. 19dB, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Dämpande baksida för komfort under foten . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Serenad (ange färg).
Altro Wood	Altro Wood Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,7 mm, GVK-godkänd, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 4 dB. Fabrikat : Altro Wood (ange färg).
Altro Wood Silence	Altro Wood Silence Heterogent, tjocklek 2,85 mm, slitskikt 0,7 mm , dämpning enligt ISO 140-8 15dB, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Dämpande baksida för komfort under foten. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Wood Silence (ange färg).
Altro Wood Acoustic	Altro Wood Acoustic Heterogent, tjocklek 3,9 mm, slitskikt 0,7 mm och 1,7 mm akustikbaksida, dämpning enligt ISO 140-8. 19dB, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Dämpande baksida för komfort under foten . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Wood Acoustic (ange färg).
Altro Cantata	Altro Cantata Limfritt golv för lösläggning på obegränsat storlek på arealer, heterogent, tjocklek 2,4 mm, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Kan läggas på underlag med upp till RF 97 %. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI och med 14db akustikdämpning. Dämpande baksida för komfort under foten Fabrikat : Altro Cantata (ange färg).

Altro Ensemble (LVT)

Altro Ensemble	Altro Ensemble Heterogent, tjocklek 2,6 mm, 2,35 kg/m2, Ljud 15 db, slitskikt 0,55 mm, Altro Easyclean Technology integrerad PUR. Godkänd enligt EN 13893. Innehåller Biologisk mjukgörare. Dämpande baksida för komfort under foten FTALATFRI. Fabrikat: Altro Ensemble(ange färg/storlek).
-----------------------	--

Altro Väggsystem

Altro Whiterock White / Satins FR	Hygienisk, slagtålig och formbar väggbeklädnadsskiva, fabrikat Altro Whiterock FR Altro Whiterock FR har brandklass EN13501- 1 B-s2, D0 och är tätskiktsgodkänd enligt ETAG 022 Annex A & F och VT godkänd. Vi rekommenderar stekbord/häll med lock, om detta saknas ska en böjd plåt monteras i bakkanten. Altro Whiterock FR levereras som ett system med erforderligt lim, svetsning/listor samt övriga tillbehör. Installation av mjukfog vid överlapp golv/väggskiva Dimension:Höjd, 2500mm(W3FR) respektive 3000mm(W4FR) Bredd: 1220mm Tjocklek: 2,5mm . Ange färg.
--	---