

Produkt	Beskrivningstext
Stegsäkra golv	
Altro Aquarius	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,0 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology. Integrerad PUR och hårda partiklar i hela slitskiktet. Den är utformad för barfota områden med vattenbelastning och uppnår klass B enligt DIN 51097, klass R11 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat : Altro Aquarius (Ange färg).
Altro Walkway VM20	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,0 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology. Integrerad PUR och hårda partiklar i hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat : Altro VM20 (Ange färg).
Altro Walkway VM20SD	Halvledande (dissipativ) homogent, tjocklek och slitskikt 2,0 mm, GVK-godkänd, samt efter DIN 51953 med en konduktivitet på 10 7 ohm, samt hårda partiklar genom hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130, samt testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat Typ: Fabrikat: Altro Walkway VM20153SD. Finns endast i grå.
Altro ContraX	Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,9 mm, GVK-godkänd, med Easy Clean Technology, samt hårda partiklar genom hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 4 dB. Fabrikat : Altro ContraX (ange färg)
Altro Suprema	Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,9 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology integrerad PUR samt hårda partiklar i hela slitskiktet, klass R10 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat : Altro Suprema (ange färg)
Altro XpressLay	Limfritt golv för lösläggning, heterogent, tjocklek 2,2 mm, integrerad PUR samt hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R10 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Kan läggas på underlag med upp till RF 97 %. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 7 dB. Fabrikat : Altro Xpresslay
Altro Classic X25R11	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,5 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R11 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 5 dB. Fabrikat : Altro Classic X25 (ange färg)
Altro Reliance 2,5 mm	Homogent, tjocklek och slitskikt 2,5 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R10 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 7 dB. Fabrikat : Altro Reliance D25 (ange färg)
Altro Stronghold K30	Homogent, tjocklek 3,0 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology, samt hårdpartiklar i totaltjockleken, klass R12 enligt DIN 51130, samt testad som Säkerhetsgolv enligt EN norm EN13845. Innehåller biologisk mjukgörare FTALATFRI. Ljudreducering 10 dB. Fabrikat: Altro Stronghold K30 (ange färg)
Altro Atlas X40	Homogent, tjocklek och slitskikt 4,0 mm GVK-godkänd, Easy Clean Technology hårda partiklar i hela slitskiktet. klass R10 enligt DIN 51130 och testad som Säkerhetsgolv efter EN-standard EN13845. Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Ljudreducering 7dB. Fabrikat : Altro Classic X40 (ange färg)

Slåta golv

Altro Operetta	Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,7 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology integrerad PUR , klass R10 enligt DIN 51130 . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI.Ljudreducering 4 dB. Fabrikat : Altro Operetta (ange färg)
Altro Orchestra	Heterogent, tjocklek 2,85 mm, slitskikt 0,7 mm o, dämpning enligt ISO 140-8 ca. 15dB, integrerad PUR, klass R10 enligt DIN 51130 . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Orchestra (ange färg).
Altro Serenade	Heterogent, tjocklek 3,9 mm, slitskikt 0,7 mm och 1,7 mm acustic baksida, dämpning enligt ISO 140-8 ca. 19dB, integrerad PUR, klass R10 enligt DIN 51130 . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Serenad (ange färg).
Altro Wood	Heterogent, tjocklek 2,0 mm, slitskikt 0,7 mm, GVK-godkänd, Easy Clean Technology integrerad PUR , klass R10 enligt DIN 51130 . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI.Ljudreducering 4 dB. Fabrikat : Altro Wood (ange färg)
Altro Wood Silence	Heterogent, tjocklek 2,85 mm, slitskikt 0,7 mm o, dämpning enligt ISO 140-8 ca. 15dB, integrerad PUR, klass R10 enligt DIN 51130 . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Wood Silence (ange färg).
Altro Wood Acoustic	Heterogent, tjocklek 3,9 mm, slitskikt 0,7 mm och 1,7 mm acustic baksida, dämpning enligt ISO 140-8 ca. 19dB, integrerad PUR, klass R10 enligt DIN 51130 . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Wood Acoustic (ange färg).
Altro Cantata	Limfritt golv för lösläggning , heterogent, tjocklek 2,2 mm, integrerad PUR. klass R10 enligt DIN 51130. Kan läggas på underlag med upp till RF 97 % . Innehåller Biologisk mjukgörare, FTALATFRI. Fabrikat : Altro Cantata

Altro Väggsystem

Altro Whiterock	Hygienisk, slagtålig och formbar väggbeklädnadsskiva, fabrikat Altro Whiterock FR Altro Whiterock FR har brandklass EN13501- 1 B-s2, D0 och är tätskiktsgodkänd enligt ETAG 022 Annex A & F och VT godkänd. Altro Whiterock FR levereras som ett system med erforderligt lim, svetsning/listor samt övriga tillbehör. Installation av mjukfog vid överlapp golv/väggskiva Dimension:Höjd, 2500mm(W3FR) respektive 3000mm(W4FR) Bredd: 1220mm Tjocklek: 2,5mm . Ange färg. Ljusreflektionsvärde: 95
------------------------	---