

CE DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. DoP-1012 FR

1. Code d'identification unique du produit type:

Altro Flooring – Altro XpressLay™

2. Usage(s) prévu(s):

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

3. Fabricant:

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK

4. Mandataire:

pas applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 1

6a. Norme harmonisée:

EN 14041: 2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s):

**SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação
Pólo Tecnológico de Lisboa
6 Piso 0
1600-513 Lisboa
Portugal
(Organisme notifié. 1029)**

Certificat de constance des performances: **1029-CPR-GB19/964005**

6b. Document d'évaluation européen:

pas applicable

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (EN 13501-1)	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol (PCP)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Étanchéité (EN 13553)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement (EN 13893)	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique) (EN 1815)	≤2 kV	EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK] (EN 12524 / EN 12667)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Barry Hall
Technical & Quality Manager
(nom et fonction)



(signature)

Letchworth Garden City, UK
(date et lieu de délivrance)

09/03/2020

Version 2.0 FR