

Manuel d'entretien des espaces de cuisine

Plan d'entretien recommandé par Altro pour les établissements de restauration commerciale

Introduction

L'efficacité de votre nouveau revêtement de sol Altro en termes de résistance au glissement, d'hygiène et de durabilité est directement influencée par les agents de nettoyage et les procédés utilisés. Plus de soixante ans d'expérience dans le domaine de la restauration commerciale nous ont permis de formuler les recommandations de nettoyage ci-dessous.

Les revêtements de sol Altro peuvent être nettoyés à la main ou à l'aide de machines à récurer. Quelle que soit la méthode employée, l'application rigoureuse de ces protocoles permettra d'obtenir un sol de cuisine durable, sûr et hygiénique. N'oubliez pas ces points clés:

- Si les sols se salissent tous les jours, ils doivent être nettoyés tous les jours
- L'eau chaude nettoie mieux que l'eau froide, soyez prudent lorsque vous manipulez de l'eau chaude
- Utiliser le détergent approprié au taux de dilution recommandé
- Les vadrouilles peuvent être utilisées pour appliquer du détergent sur le sol ou pour ramasser les liquides renversés, mais elles ne permettent pas de détacher les salissures tenaces du sol; utilisez la friction des brosses ou des machines pour récurer
- Laissez le détergent agir sur le sol pendant 5 minutes pour émulsionner les salissures
- Rincez abondamment à l'eau claire pour évacuer les salissures, les graisses et les résidus de savon dans l'égout ou les éponger à l'aide d'une vadrouille

Protection

Protégez les revêtements de sol nouvellement installés de la circulation à pied et roulante pendant 24 heures et des meubles et accessoires pendant 72 heures. Le sol a besoin d'une protection contre les autres métiers et contre la décoloration causée par des substances telles que les huiles, l'asphalte ou le bitume, ce qui est courant dans les nouveaux stationnements. Si des équipements roulants lourds doivent être déplacés sur un nouveau sol au cours de la première semaine, il est conseillé de poser des panneaux de fibres durs sur le revêtement de sol afin de protéger ce dernier et l'adhésif.

Des protections de sol (sous-pattes) doivent être utilisées sous les pieds des meubles/équipements lourds afin de mieux répartir le poids et d'éviter les indentations. Les équipements de cuisson dont les sources de chaleur se trouvent à moins de 30 cm de la surface du sol doivent être munis de pare-flammes intégrés, ou Altro peut fournir des boucliers thermiques à placer sous l'équipement. Le nettoyage peut être effectué après le durcissement de l'adhésif (environ 72 heures après la pose).

Entretien régulier

La fréquence de l'entretien courant dépend a) des normes fixées par le propriétaire et b) de l'importance de la circulation et des salissures. Cela peut signifier toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou en fonction de l'importance de la circulation/des salissures et de l'aspect souhaité.

Les tapis d'entrée et de sortie qui ne tachent pas réduisent la quantité de saletés et de salissures qui pénètrent dans la zone. En outre, les tapis anti-fatigue en caoutchouc utilisés sur le revêtement de sol doivent également être d'une variété qui ne tache pas, généralement en caoutchouc rouge. Les tapis d'entrée et de sortie doivent être suffisamment longs pour couvrir au moins plusieurs foulées et doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité.

Programme d'inspection, de réparation et d'entretien

Un programme de réparation et d'entretien régulier doit être adopté pour identifier les zones endommagées pendant la durée de vie du revêtement de sol. Les zones à vérifier régulièrement comprennent:

- Les soudures
- Les joints autour des aboutements
- Les drains
- Les zones présentant des dommages
- Les zones proches des sources de chaleur, des lignes de cuisson et du lavage de la vaisselle

Les dommages subis par les revêtements de sol en vinyle haute performance Altro doivent être réparés le plus rapidement possible. Les coupures dans le revêtement de sol doivent être immédiatement soudées à chaud afin de créer un joint contre l'intrusion de

l'humidité. Il existe des recommandations spécifiques sur la meilleure façon d'effectuer certaines réparations. Veuillez contacter votre concessionnaire Altro pour en discuter.

Lorsqu'il est utilisé dans des endroits constamment humides, comme les cuisines professionnelles et les cabines de douche, l'adhésif polyuréthane Altrofix 30/31 offre une certaine résistance à la pénétration de l'eau, même s'il n'est pas entièrement imperméable.

Équipement typiques

- Nettoyeuses automatiques – pour les grandes surfaces et un nettoyage efficace
- Machines à balayage à basse vitesse – pour le nettoyage localisé (150 à 350 tr/min)
- Vadrouilles – pour appliquer le détergent ou nettoyer les déversements
- Racleurs – pour diriger l'eau et les solutions nettoyantes vers les égouts
- Brosses à plancher – pour récuser les salissures tenaces
- Pulvérisateurs de jardin – pour appliquer uniformément les solutions nettoyantes
- Aspirateurs pour liquides et poussières – pour éliminer l'eau et les débris

Élaborez un programme d'entretien régulier adapté à l'utilisation et au niveau de fréquentation de la zone — Les zones à forte fréquentation ou à forte visibilité doivent être nettoyées plus fréquemment que les zones peu utilisées ou dont l'aspect est moins critique. La méthode la plus efficace et la plus économique pour nettoyer les revêtements de sol Altro consiste à utiliser une autolaveuse. Il convient de veiller à choisir le tampon approprié..

Utilisez les produits chimiques de nettoyage recommandés — N'utilisez que les liquides de nettoyage recommandés ou leur équivalent dans la bonne dilution. Ne mélangez pas deux liquides de nettoyage différents et suivez toujours les instructions du fabricant. Il convient de toujours vérifier que les produits de nettoyage sont compatibles avec les revêtements de sol en vinyle. N'utilisez pas de nettoyant ne contenant de l'huile de pin ni de désinfectant phénolique.

Enlevez régulièrement les traces d'éraflures — Pour enlever toute trace de talon en caoutchouc par abrasion, utilisez le bon tampon de machine ou récurvez à la main. Pour les zones nécessitant une rénovation en raison de négligence ou de salissures importantes, consultez les services techniques d'Altro.

Protégez les revêtements de sol nouvellement posés — Toutes les surfaces de sol nouvellement posées doivent être recouvertes et protégées contre les interventions d'autres corps de métier pendant la durée du contrat à l'aide d'un revêtement protecteur approprié ne tachant pas, tel que Masonite™.

Contrôlez la saleté — 80% de la saleté d'un bâtiment y est transportée par les chaussures. Le placement d'un dispositif d'exclusion des saletés à l'extérieur de toutes les entrées, ainsi que d'un tapis à l'intérieur

immédiatement avant l'installation du revêtement de sol le protégeront. Les tapis doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité. Les vadrouilles à poussière sont également utiles.

Certains matériaux sont connus pour tacher les revêtements de sol en vinyle. Voici quelques exemples typiques:

- Les matériaux d'asphalte et de bitume
- Les cartons/panneaux de fibres durs (humides)
- Les traitements ignifuges et les produits d'entretien utilisés sur les revêtements de sol textiles peuvent migrer vers les revêtements de sol en vinyle et provoquer des taches
- Les colorants provenant de documents imprimés ou d'emballages
- Les moquettes à dos en caoutchouc et les tapis en caoutchouc
- Les roues et repose-meubles en caoutchouc
- Les semelles de chaussures non fabriquées à partir de matériaux non tachants
- La dégradation par la chaleur
- Certains produits chimiques utilisés dans les nettoyeurs par exemple l'huile de pin

Entretien initial

1. N'entreprenez aucune procédure d'entretien pendant au moins 72 heures après l'installation.
2. Balayez ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
3. Utilisez AltroClean™ 44 dilué avec de l'eau chaude propre à une concentration de 1:40 (environ 15.6 ml par litre d'eau). N'INONDEZ PAS LE SOL.
4. Récurvez le sol à l'aide d'une autolaveuse (machine 3 en 1) ou d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un Altro Unipad™.
5. Si vous utilisez une polisseuse standard à faible vitesse, éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
6. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

Voir au verso les instructions d'entretien régulier et les recommandations sur les produits d'entretien.

Entretien courant à la machine

1. Balayez et/ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Appliquez de l'AltroClean 44™ dilué* sur le sol. Laissez reposer pendant 5 minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface. N'INONDEZ PAS le sol, sauf si le système de revêtement a été conçu pour retenir l'eau et a été installé conformément au guide de détails d'Altro pour les environnements humides. Laissez toujours l'adhésif sécher et durcir avant d'inonder le sol.
3. Récurez le sol à l'aide d'une autolaveuse (machine 3 en 1) ou d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un Altro Unipad™.
4. Si vous utilisez une polisseuse standard à faible vitesse, éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau.
5. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
6. Utilisez une raclette pour diriger l'eau vers un drain.
7. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

* Les taux de dilution dépendent de l'état du sol. Pour les salissures importantes, typiques des cuisines commerciales, utilisez 1:10. Pour les salissures modérées, utilisez un taux de dilution de 1:40.

Entretien manuel courant

1. Balayez et/ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Appliquez de l'AltroClean 44™ dilué* sur le sol. Laissez reposer pendant 5 minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface. N'INONDEZ PAS le sol, sauf si le système de revêtement a été conçu pour retenir l'eau et a été installé conformément au guide de détails d'Altro pour les environnements humides. Laissez toujours l'adhésif sécher et durcir avant d'inonder le sol.
3. Récurez le sol à l'aide d'un Altro Unipad rectangulaire ou une brosse à plancher attachée à un manche de vadrouille.
4. Retirez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à liquides ou d'une vadrouille pour sol rugueux, en utilisant un système à double seau ou une raclette pour diriger l'eau vers un drain.
5. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
6. Utilisez une raclette pour diriger l'eau vers un drain.
7. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

* Les taux de dilution dépendent de l'état du sol. Pour les salissures importantes, typiques des cuisines commerciales, utilisez 1:10. Pour les salissures modérées, utilisez un taux de dilution de 1:40.

Produits d'entretien recommandés

Nettoyants

AltroClean 44	altrostore.com
---------------	---

Des produits de rechange destinés aux revêtements de sol en vinyle en feuilles peuvent être utilisés. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Équipement

Altro Unipad*	altrostore.com
---------------	---

Des équipements de rechange destinés aux revêtements de sol en vinyle en feuilles peuvent être utilisés. Consultez le fabricant de l'équipement pour déterminer s'il convient.


Des produits chimiques et des équipements de nettoyage de haute qualité garantissent un entretien efficace et ne représentent qu'une faible partie des coûts d'entretien.

Les Unipads Altro sont fortement recommandés pour le nettoyage des revêtements de sol Altro et sont disponibles pour un nettoyage manuel ou à la machine.


Ils sont proposés en deux tailles: manuel: 10.16 cm x 35.56 cm plat et machine — 43.18 cm rond.

Rendez-vous visite sur altrostore.com pour acheter des nettoyants et des produits d'entretien.


Nettoyage manuel




1




2




3




4




5




6



7



8




9



10




11




12


Nettoyage par machine




1




2




3




4



5




6



7



8




9




10



11



12



13