



altro

the future is safer with altro



EN14041  
0120  
GB06/72664



Manufactured by:  
Altro Ltd, Works Road  
Letchworth Garden City  
SG6 1NW  
United Kingdom

## Altro Walkway™ 20/VM20, Altro Walkway Plus™ 20/VM20 Plus

Pavimentazione di sicurezza di 2,0 mm di spessore, antiscivolo, omogenea, flessibile, non direzionale. Altro VM20 contiene un batteriostatico in mescola che assicura igiene e protezione antibatterica permanente, inoltre è facile da pulire grazie alla tecnologia Altro EasyClean Maxis PUR. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Um resistente pavimento de segurança homogéneo e anti-derrapante de 2 milímetros de espessura. É um denso e impermeável pavimento de PVC com uma superfície Altro Easyclean Maxis PUR e um bacteriostático integral que assegura a higiene e uma permanente protecção bacteriológica. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Revêtement de sol de sécurité de 2mm d'épaisseur, homogène, antidérapant et très résistant. Matériau dense et imperméable avec traitement de finition Altro Easyclean Maxis PUR Technology qui facilite le nettoyage. Agent bactériostatique et fongicide dans la masse du revêtement répondant aux contraintes strictes d'hygiène. [www.altro.com](http://www.altro.com)

## Altro XpressLay™, Altro XpressLay Plus™

Altro ha creato il primo pavimento antiscivolo autoposante al mondo. Non richiedendo incollaggio offre ineguagliabili credenziali di eco sostenibilità. [www.altro.com](http://www.altro.com)

O primeiro pavimento de segurança de sempre, sem necessidade de colagem, oferece-lhe incomparáveis credenciais de sustentabilidade, eliminando a necessidade dos químicos para a colagem. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Le premier revêtement de sol de sécurité au monde sans adhésif vous offre des références de durabilité uniques en évitant l'utilisation de colle. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Colori Cores Couleurs	42 (1 VM20 SD)				
Tipologia Pavimento Tipo de Pavimento Type de sol		EN 13845/ EN 13553	Pavimento di sicurezza Pavimento de Segurança Sol de sécurité antidérapant		
Classi di utilizzo Classificação de Uso Usage		EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43		
Antiscivolo Características anti-derrapantes Glissance humide		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10		
Spessore Espessura Epaisseur totale		EN 428	VM20 2mm XpressLay 2.2mm		
Strato di usura Camada de resistência Epaisseur couche d'usure		EN 429	VM20 2mm XpressLay 0.8mm		
Flessibilità Flexibilidade Flexibilité		EN 435	Conforme Aprovado A été testé		
Peso Peso Poids		EN 430	VM20 2.4 kg/m <sup>2</sup> XpressLay 2.6 kg/m <sup>2</sup>		
Dimensione del rotolo Dimensão de Rolos Dimensions des rouleaux		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m <sup>2</sup>		
Resistenza alla luce Resistência de cores à luz Solidité lumière		EN 20105-B02	≥6		
Abbattimento acustico Isolamento Som Isolation phonique		ISO 140-8	VM20 5 dB XpressLay 7 dB		
Resistenza all'usura Resistência ao desgaste Résistance à l'usure		EN 13845	≤10% perdita di materiale su 50.000 cicli ≤Apenas 10% de partículas perdidas acima dos 50.000 ciclos ≤10% de perte de particules après 50 000 cycles		
Impronta residua Bordadura Poinçonnement		EN 433	≤ 0.10mm		
Resistenza al fuoco Resistência ao Fogo Réaction au feu		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Classe Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> Conforme Classe Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> Aprovado Classe Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> A été testé		
Resistenza ai prodotti chimici Resistência Química Résistance aux produits chimiques		EN 423	Buono Boa Bon		
Sollecitazione sedia a rotelle Teste "Castor Chair" Groupe d'abrasion		EN 425	Conforme Aprovado A été testé		
Riscaldamento sotto pavimento Pavimento radiante Chauffage dans le sol		EN 12667	Adatto Compatível Convient		
Comportamento Elettrico Comportamento eléctrico Charge électrostatique		EN 1815	EN 1081	≤ 2kV Antistatico ≤ 2kV Anti-estático ≤ 2kV Antistatique	≤ 10 <sup>9</sup> Ω (VM20SD)