

Altro Whiterock væg beklædningsystemer

anbefalede rengøringsmetoder
Altro Whiterock FR™ vægbeklædning

Manuelt - ugentligt

1. Vask med vand eller fortyndede rengøringsmiddel. Følg producentens anvisninger.

Brug kun en blød klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler, slibepuder, svampe eller ståluld.

Desinficering og højtryks spuling

1. Desinficeringsopløsninger kan bruges, når producentens anvisninger følges.
2. Højtryks spuling med varmt vand kan udføres, når trykdysen er minimum 600 mm (cirka 2 fod) fra vægoverfladen.

NB. Overhold en maksimal temperatur på 60 °C på alle Altro Whiterock FR produkter.

Store eller genstridige pletter

1. Rengør meget snavsede områder med AltroClean™ 44 rengøringsmiddel eller tilsvarende alkalisk rengøringsmiddel.

Støvfyldte miljøer

1. For at reducere den statiske ladning efter rengøring, påføres Antistatic Solution A809 på alle overflader, når de er tørre.

Hvis Altro Whiterock FR ikke vedligeholdes i overensstemmelse med den anbefalede procedure, kan produktets ydeevne blive påvirket. Flere oplysninger kan fås fra Altro.

Sørg for, at du har sikkerhedsdatabladet til ethvert rengøringsmiddel, du har til hensigt at bruge. I tilfælde af tvivlsspørgsmål, vil det glæde vores afdeling for teknisk service at rådgive dig.

Tips til vellykket vedligeholdelse af Altro Whiterock FR væg beklædning

1. **Tilrettelæg et regelmæssigt rengøringsprogram, der er passende til brugen og trafikken i området** – megen trafik eller meget synlige områder, eller steder med strenge hygiejnekrav skal rengøres oftere end områder, som sjældent bruges, eller hvor udseendet er mindre vigtigt. Et ugentligt rengøringsprogram anbefales som minimum.
2. **Brug anbefalede rengøringskemikalier** – brug kun anbefalede rengøringsvæsker, eller desinficeringsopløsninger i korrekt koncentration. Bland ikke rengøringskemikalier sammen, og følg altid producentens anvisninger.
3. **Fjern regelmæssigt skrabemærker og ophobet snavs** – mærker og snavs bør fjernes oftere end rengøringsprogrammet tilsiger, f.eks. dagligt. Brug aldrig slibepuder eller slibende rengøringsmidler.
4. **Varmtvandsspulere kan forårsage skader** – brug dem med omhu og aldrig tættere på end 60 cm eller over den anbefalede maksimale temperatur.
Rengøringskemikalier af høj kvalitet sikrer en effektiv vedligeholdelse og udgør kun en lille andel af vedligeholdelsesomkostningerne.

**Kontakt Altro for rengøringsanvisninger på:
tel: +45 36 78 90 33
e-mail: info@altro.dk eller www.altro.dk**