



Ficha técnica del producto

Altro Walkway™ 20

Piso antideslizante multiuso en estilos modernos y tradicionales

Altro Walkway 20

Altro Walkway 20 es nuestro piso antideslizante de 2 mm de gran resistencia y enorme popularidad. La gama comparte su paleta de colores con Altro XpressLay. Esto le permite combinar ambas gamas cuando necesite pisos de instalación tradicional y sin adhesivo en áreas contiguas, al tiempo que mantiene un aspecto uniforme.

Y lo que es aún mejor, Altro Walkway 20 le ofrece dos estilos distintos: tradicional y moderno. Ambos estilos cuentan con la tecnología Altro Easyclean para una limpieza superior y resistencia a las manchas.

Disponemos de una versión disipadora de estática, diseñada específicamente para lugares donde se debe evitar la acumulación de electricidad estática.

La combinación de Altro Walkway 20 con Altro XpressLay, Altro Aquarius, Altro Wood, Altro Orchestra o incluso Altro Zodiac Smooth también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Uso general

Características y ventajas

- Piso antideslizante y resistente de 2mm
- Comparte la misma gama de colores que Altro XpressLay, lo que permite combinar pisos antideslizantes instalados de forma tradicional con otros sin adhesivo
- Combina con los colores de Altro Aquarius, lo que permite una transición armoniosa desde las zonas húmedas hasta las áreas comunes
- Disponible en versión disipadora de electricidad estática
- Cumple con la clasificación de resistencia al deslizamiento R10 y un coeficiente de fricción (SCoF) de 0.78 en seco y 0.80 en zonas húmedas
- Supera los 1000 psi
- Excelente resistencia química y a las manchas
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Resistencia al deslizamiento

.78D
.80W
SCoF

.66
DCoF

R10

Pendulum test
PTV
≥36

Es responsabilidad de los diseñadores, especificadores y usuarios finales garantizar que el piso sea adecuado para su finalidad. Parte de nuestra función en Altro es ayudar a facilitar este proceso. Nuestros pisos se dividen en tres categorías: de seguridad, antideslizantes y lisos.

Altro Walkway 20 es un piso antideslizante. Es la opción perfecta para muchos espacios comerciales en los que el riesgo de resbalones no es tan alto como en una cocina industrial u otros entornos húmedos, pero donde sus clientes, pacientes, estudiantes y empleados merecen, no obstante, pisar con seguridad. Además de lucir muy bien, los pisos antideslizantes de Altro reducen el riesgo de resbalones, para su tranquilidad.

Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costeo de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color


2.0mm
grosor

6'7"
ancho


65'5"
longitud

formato
de la
lámina







Swan
WR291
VMI2012P
LRV 75




Winter
WR105
VMI2053
LRV 61




Blizzard
WR79
VMI2055
LRV 44




Streetlight
WR287
VMI2005P
LRV 45




Temple
WR261
VMI2009P
LRV 27



Rock
WR84
VMI2004P
LRV 23




Fog
WR81
VMI20153
LRV 27




Nickel
WR81
VMI2019P
LRV 29


Fog available in static dissipative
through special order.
VM20153SD




Dolphin
WR86
VM2010
LRV 21




Whale
WR86
VMI2054
LRV 20



Pavement
WR83
VMI2007P
LRV 14




Skyline
WR52
VMI20332
LRV 24




Midnight
WR72
VMI20421
LRV 11




Black
WR100
VMI20892
LRV 6



Coal
WR100
VMI2058
LRV 6




River
WR71
VMI2057
LRV 22




Minster
WR289

VM2018P
LRV 40




Sand
WR20

VMI2051
LRV 40




Rodeo
WR363

VMI2020P
LRV 37




Tango
WR42

VM2031
LRV 14



Bone
WR20

VM20215
LRV 37




Biscuit
WR146

VM20907
LRV 30



Tundra
WR153

VM20910
LRV 17



Savannah
WR153

VMI2050
LRV 19



Light reflectance value / Valores de reflectancia de la luz (LRV)

Por favor, tenga en cuenta los LRV al seleccionar revestimientos de paredes para áreas con pacientes con demencia y Alzheimer, personas mayores o individuos con visión deficiente.



Están disponibles cordón de soldadura (WR), masillas y selladores sanitarios con colores a juego. Podrá encontrar los códigos de producto de los cordones de soldadura en los SKU de los productos. Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.





Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo II, Grado 1, Clase A, piso de seguridad
Espesor y capa de desgaste		2.0mm .08", construcción homogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.79 lbs./yd ² 2.6 kg/m ² 220 lbs. por roll	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coeficiente estático de fricción		ASTM D2047	.8 en seco, .8 en zonas húmedas
Coeficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.66 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Prueba de péndulo TRRL		BS 7976 ASTM E303	36+
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 13845 Annex D	≤ 10% 50,000 ciclos
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 140-8	5dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Comportamiento eléctrico (solo para Altro Walkway 20 SD)		ASTM F150 EN 1081	> 10 Megaohmios 10 ⁹ ≤ R ≤ 10 ⁹ Ω (VM20 SD)
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC – S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Temperatura mínima de funcionamiento		-4°F (-20°C)	
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Contenido reciclado		Contenido reciclado 10% de contenido reciclado posconsumo.	
Composición	Tríóxido de aluminio y agregado de cuarzo coloreado en todo el espesor del PVC. El carburo de silicio también está presente en los tonos tradicionales "brillantes." Altro Easyclean incorporado para una limpieza excepcional.		
Soporte	Malla de refuerzo de poliéster no tejido/fibra de vidrio de celulosa.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro, Altro Walkway 20 y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026			

Datos LEED

LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Walkway 20

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4


Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



material bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.