

Guide de nettoyage des revêtements de sol lisses

Altro Symphonia, Altro Cantata, Altro Orchestra, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Wood, Altro Wood Comfort, Altro Wood Acoustic, Altro Wood sans adhésif

Élaborez un programme d'entretien régulier adapté à l'utilisation et au niveau de fréquentation de la zone — Les zones à forte fréquentation ou à forte visibilité doivent être nettoyées plus fréquemment que les zones peu utilisées ou dont l'aspect est moins critique. La méthode la plus efficace et la plus économique pour nettoyer les revêtements de sol Altro consiste à utiliser une autolaveuse. Il convient de veiller à choisir le tampon approprié.

Utilisez les produits chimiques de nettoyage recommandés — N'utilisez que les produits de nettoyage recommandés ou leur équivalent dans la bonne dilution. Ne mélangez pas deux liquides de nettoyage différents et suivez toujours les instructions du fabricant. Il convient de toujours vérifier que les produits de nettoyage sont compatibles avec les revêtements de sol en vinyle. N'utilisez pas de nettoyeur ne contenant de l'huile de pin ni de désinfectant phénolique.

Enlevez régulièrement les traces d'éraflures — Pour enlever toute trace de talon en caoutchouc par abrasion, utilisez le bon tampon de machine ou récuriez à la main. Pour les zones nécessitant une rénovation en raison de négligence ou de salissures importantes, consultez les services techniques d'Altro.

Protégez les revêtements de sol nouvellement installés — Tout revêtement de sol Altro nouvellement installé doit être recouvert et protégé contre les interventions d'autres corps de métier à l'aide d'un matériau de protection approprié et non tachant, tel que le Masonite™ ou le Ram Board®.

Dirt control — 80% de la saleté d'un bâtiment y est transportée par les chaussures. Le placement d'un dispositif d'exclusion des saletés à l'extérieur de toutes les entrées, ainsi que d'un tapis à l'intérieur immédiatement avant l'installation du revêtement de sol le protégeront. Les tapis doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité. Les vadrouilles à poussière sont également utiles.

Certains matériaux sont connus pour tacher les revêtements de sol en vinyle. Voici quelques exemples typiques :

- Les matériaux d'asphalte et de bitume
- Les cartons/panneaux de fibres durs (humides)
- Les traitements ignifuges et les produits d'entretien utilisés sur les revêtements de sol textiles peuvent migrer vers les revêtements de sol en vinyle et provoquer des taches

- Les colorants provenant de documents imprimés ou d'emballages
- Les moquettes à dos en caoutchouc et les tapis en caoutchouc
- Les roues et repose-meubles en caoutchouc
- Les semelles de chaussures non fabriquées à partir de matériaux non tachants
- La dégradation par la chaleur
- Certains produits chimiques utilisés dans les nettoyeurs (par exemple l'huile de pin) et les désinfectants

Entretien initial

1. N'entreprenez pas de procédure d'entretien tant que tous les adhésifs n'ont pas complètement pris (à l'exception des revêtements Altro XpressLay et des revêtements en pose libre ne nécessitant pas l'utilisation d'adhésif), soit généralement 72 heures après la fin de l'installation.
2. Balayez et passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
3. Appliquez de l'AltroClean 44™ dilué* sur le sol. Laissez reposer pendant cinq minutes pour permettre au nettoyeur de désincruster les salissures en surface.
4. À titre de solution de rechange, l'AltroClean 44 peut être utilisé pour le nettoyage très intensif ainsi que pour l'élimination des huiles et des graisses tenaces. Dans les cas où un décapage est requis, consulter les services techniques pour obtenir des renseignements supplémentaires.
5. Récuriez le sol à l'aide d'une autolaveuse (machine 3 en 1) ou d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un Altro Unipad™.
6. Si vous utilisez une polisseuse standard à faible vitesse, éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
7. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

* Les taux de dilution dépendent de l'état du sol. Pour les salissures modérées, utilisez un taux de dilution de 1:40. Pour les salissures importantes, utilisez 1:10.

Avant d'entreprendre l'entretien courant, s'assurer que les travaux de construction sont terminés et que l'entretien initial a été effectué

Entretien sans finition

Utilisation d'une polisseuse à faible vitesse

1. Balayez ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Ajoutez AltroClean 44 à un taux de dilution de 1:40 dans un seau à vadrouille.
3. Mouillez la vadrouille avec la solution d'AltroClean 44 diluée et passez-la sur le sol, puis attendez quelques minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface.
4. Récurez à l'aide d'une polisseuse à faible vitesse en utilisant un Altro Unipad ou un tampon en nylon blanc à poils fins.
5. Enlevez l'excédent de liquide du sol à l'aide d'un aspirateur à eau.
6. Si vous souhaitez obtenir un aspect plus brillant, attendez que le sol soit complètement sec, puis vaporisez légèrement la solution d'AltroClean 44 diluée (1:40).
7. Faites briller le sol à l'aide d'une polisseuse à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un tampon en nylon blanc à poils fins.

Utilisation d'une autolaveuse

1. Balayez et/ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Ajoutez AltroClean 44 à un taux de dilution de 1:40 dans l'autolaveuse.
3. Équipez l'autolaveuse de tampons en nylon blanc à poils fins et récurer le sol.
4. Si vous souhaitez obtenir un aspect plus brillant, attendez que le sol soit complètement sec, puis vaporisez légèrement la solution d'AltroClean 44 diluée (1:40).
5. Faites briller le sol à l'aide d'une polisseuse à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un tampon en nylon blanc à poils fins.

Entretien avec finition

Suivez la procédure d'entretien initial décrite ci-dessus.

1. Une fois le sol sec, appliquez deux couches de Johnson Over & Under®. Cette opération permet de sceller le revêtement et ne doit être effectuée qu'une seule fois.
2. Laissez sécher le sol.
3. Appliquez deux couches d'enduit de sol Johnson Carefree Matte™ pour obtenir l'aspect mat souhaité. (49 mètres carrés par litre). Laisser l'enduit sécher au toucher, environ 45 à 60 minutes, avant d'appliquer la deuxième couche.

4. N'appliquez pas plus de 2 couches sur une période de 24 heures.
5. Pour l'entretien courant, balayez/passez l'aspirateur sur le sol pour enlever toute la poussière et les débris, puis passez une vadrouille humide ou récurer à la machine en utilisant Johnson Stride™ conformément aux instructions sur l'étiquette.
6. Utilisez une autolaveuse équipée d'un Altro Unipad ou toute autre polisseuse standard à faible vitesse.
7. Veillez à éliminer toute l'eau de lavage et les résidus de nettoyage du sol.
8. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

* Les taux de dilution dépendent de l'état du sol. Pour les salissures modérées, utilisez un taux de dilution de 1:40. Pour les salissures importantes, utilisez 1:10.

Produits d'entretien recommandés

Nettoyants	
AltroClean 44	altrostore.com

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol en vinyle en feuilles. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Désinfectants	
Virex 128	Floor Guy
PerDiem	Floor Guy
VIROX 5	Floor Guy

Scellant initial (facultatif)	
Diversey Over & Under	Floor Guy

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol en vinyle en feuilles. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Équipement	
Altro Unipad*	Altro

De l'équipement de rechange peut être utilisé, à condition qu'il soit destiné aux revêtements de sol en vinyle en feuilles. Consultez le fabricant de l'équipement pour déterminer s'il convient.

Des produits chimiques et des équipements de nettoyage de haute qualité garantissent un entretien efficace et ne représentent qu'une faible partie des coûts d'entretien.

Les Unipads Altro sont fortement recommandés pour le nettoyage des revêtements de sol Altro et sont disponibles pour un nettoyage manuel ou à la machine.

Ils sont proposés en deux tailles: manuel: 10.16 cm x 35.56 cm plat et machine — 43.18 cm rond.

Rendez-vous visite sur altrostore.com pour acheter des nettoyants et des produits d'entretien.