



altro



Fiche technique de l'Altro Wood Acoustic™

Un aspect bois réaliste, associé à un confort accru sous les pieds
et une meilleure réduction du bruit

Altro Wood Acoustic

Altro Wood Acoustic offre une esthétique chaleureuse et accueillante, avec en prime une réduction du bruit de 19dB et d'un indice IIC de 52, idéal pour les constructions à plusieurs niveaux. Grâce à son épaisseur de 3.9mm, il supporte une circulation modérée à intense et convient parfaitement aux environnements où les gens passent beaucoup de temps debout et ont besoin de confort sous les pieds.

Grâce à des options de motifs et de couleurs harmonisées entre cette gamme et deux autres gammes d'aspect bois, vous pouvez créer un style homogène dans différents espaces et choisir la gamme offrant les performances techniques adaptées à chaque espace.

Altro Wood Acoustic s'associe également très bien avec Altro Wood, Altro Wood Comfort, Altro Symphonia et Altro Serenade.

Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux, salles de sport légères et espaces de loisirs

Caractéristiques et avantages

- Il présente une épaisseur de 3.9 mm
- Il offre une excellente réduction du bruit et un indice IIC de 52
- Il est idéal pour les constructions à plusieurs niveaux où la circulation entre les étages est modérée à intense
- Il permet une parfaite harmonisation avec les gammes Altro Wood et Altro Wood Comfort afin d'assurer une transition en douceur entre les zones nécessitant différents niveaux de résistance au glissement et d'absorption acoustique
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez - un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Dans les zones commerciales où les déversements sont fréquents et où le maintien de l'hygiène et de la durabilité est crucial, notre sélection robuste de revêtements de sol de sécurité, antidérapants et revêtements muraux est le meilleur choix.

La salle à manger et les espaces publics doivent être équipés d'un sol lisse. De plus, la cuisine, le bar et les toilettes nécessitent un sol de sécurité et une protection murale. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.



Technologie Altro Easyclean

Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

3.9mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur

Format de
feuille





Farmhouse Oak Acoustic
WSMA3781

WR338
LRV 38

Planche de bois large



Castle Oak Acoustic
WSMA3798

WR335
LRV 51



Slate Oak Acoustic
WSMA37108

WR478
LRV 26



Bavarian Oak Acoustic
WSMA37104

WR514
LRV 21



Antique Walnut Acoustic
WSMA3782

WR341
LRV 15





Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol lisse de type I, grade 1, classe C
Épaisseur et couche d'usure		3.9mm .15" / .7mm / 28 mil couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.9 kg/m ² 120 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.7 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.49 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	500 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660-2	Groupe T
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		EN ISO 24344	Pass
Solidité à la lumière		EN 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140	19dB
		ASTM E492 Test d'isolation aux chocs	Dalle en béton STC 52 / IIC 52 Plafond suspendu STC 62 / IIC 65
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-14°F (-10°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phthalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Support en PVC soufflé.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Wood Acoustic et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.			

Faits LEED  	
LEED v5	Ce produit peut contribuer aux crédits suivant
Altro Wood Acoustic	
Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque	
Matériaux et ressources, MRp2	
Réduire le carbone intrinsèque	
Matériaux et ressources, MRc2	
Matériaux à faibles émission	
Matériaux et ressources, MRc3	
Sélection et approvisionnement de produits de construction	
Matériaux et ressources, MRc4	

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.