



altro



Ficha técnica del producto

Altro Wood™ adhesive-free

Piso comercial liso y sin adhesivo

Altro Wood adhesive-free

El nuevo Altro Wood adhesive-free ofrece un impacto máximo con un tiempo de inactividad mínimo. Con 18 opciones de color, una reducción del ruido de 14dB, una garantía de 10 años y nuestra garantía de resistencia al deslizamiento «uno entre un millón» de Altro, Altro Wood sin adhesivo proporciona una gran comodidad al pisar, lo que lo convierte en una solución segura, duradera y decorativa para espacios muy transitados.

Gracias a nuestro galardonado método de instalación sin adhesivo, se puede soldar y pisar el mismo día; al final de su vida útil se puede retirar fácilmente, lo que permite su reutilización o reciclaje. Con los pisos sin adhesivo de Altro, puede reducir a la mitad el tiempo de instalación en comparación con una instalación tradicional con adhesivo. Es ideal para espacios públicos muy transitados donde las molestias deben ser mínimas, y no desprende los olores propios de los adhesivos.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, instalaciones temporales, residencias para la tercera edad, educación, comercios y oficinas, pasillos, zonas de paso

Características y ventajas

- Una garantía de resistencia al deslizamiento única en su género
- Comodidad al pisar y reducción del ruido: 14dB
- Se instala rápidamente con cinta adhesiva, lo que minimiza el tiempo de inactividad
- Se puede soldar y pisar el mismo día
- Se puede instalar en zonas con una humedad relativa de hasta el 98%
- El reverso en relieve permite que se disipe la humedad
- Sin olores de adhesivo
- Fácil de retirar: se despegas, se reutiliza y se recicla
- Contiene componentes de origen biológico rápidamente renovables
- Emite bajos niveles de COV
- Aspecto de vetas de madera de gran realismo
- Disponible en espesores de 2mm, 2.85mm y 3.9mm con el mismo diseño

¿Problemas de humedad? ¿Losa recién colocada? ¡No hay problema!

El revolucionario relieve en la parte inferior permite que los pisos sin adhesivo de Altro se mantengan separados del contrapiso, lo que permite que los pisos húmedos respiren y, por lo tanto, que la humedad se disipe

Del mismo modo, se pueden utilizar en contrapisos de concreto recién colocados con hasta un 98% de humedad relativa (HR). Esto le permite instalar el piso de manera rápida y sencilla sin tener que esperar a que se seque el sustrato. En algunos casos, los pisos sin adhesivo de Altro se pueden instalar sobre contrapisos con una antigüedad de entre 7 y 10 días.

Ampliado para mostrar la sección transversal de la construcción de Altro Wood adhesive-free



Tecnología Altro Easyclean



Nuestra tecnología de limpieza más avanzada garantiza un mantenimiento sencillo y un mayor control de las infecciones, al reducir el crecimiento de bacterias y moho gracias a una mejor facilidad de limpieza. Nuestra tecnología de reciente desarrollo ayuda a reducir la acumulación de suciedad en general y las manchas, y mejora la resistencia del piso a las marcas de roce.

Estas características mejoradas reducen la necesidad de utilizar productos de limpieza y el esfuerzo requerido para limpiar el piso en lugares donde la higiene es fundamental.

Es muy atractivo en combinación con

Altro Cantata, Altro Reliance 25, Altro Aquarius, Altro Symphonia, Altro Orchestra y los productos para paredes de Altro

2.4mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

formato
de la
lámina





AF Bleach. Oak
AFW280001

WR335
LRV 52



AF Wash. Oak
AFW280007

WR347
LRV 38



AF Urb. Cherry
AFW280004

WR337
LRV 17



AF Farm. Oak
AFW280010

WR338
LRV 38



AF Rustic Oak
AFW280005

WR340
LRV 37



AF Oak Trad.
AFW280006

WR353
LRV 25



AF Castle Oak
AFW280013

WR335
LRV 51



AF Great Oak
AFW280014

WR339
LRV 22



AF Bav. Oak
AFW280015

WR514
LRV 21

Siempre pruebe una muestra física antes de realizar un pedido de material. La calidad de la imagen puede variar y es posible que las pequeñas muestras no muestren el patrón completo.



AF Vint. Cherry
AFW280003

WR336
LRV 22



AF Worn Oak
AFW280012

WR322
LRV 19



AF Manor Oak
AFW280008

WR348
LRV 7



AF Aut. Maple
AFW280002

WR339
LRV 24



AF Spg. Maple
AFW280011

WR352
LRV 27



AF Ant. Walnut
AFW280009

WR341
LRV 15



AF Sessile Oak
AFW280016

WR350
LRV 30



AF Honey Oak
AFW280017

WR352
LRV 21



AF Slate Oak
AFW280018

WR478
LRV 26

Siempre pruebe una muestra física antes de realizar un pedido de material. La calidad de la imagen puede variar y es posible que las pequeñas muestras no muestren el patrón completo.



Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase C, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		2.4mm .09" / .7mm / 28 mil capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.42 lbs./yd ² 2.4 kg/m ²	
Garantía		10 years	
Ciclo de vida esperado		15 years	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coeficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	.49 DCOF en zonas húmedas
Coeficiente de fricción estático		ASTM D2047	.94 SCOF en zonas húmedas, .79 en seco
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343-1	≤ 0.20mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660-2	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		EN ISO 24344	Aprobado
Resistencia a la luz		EN ISO 105-B02	≥ 6
Temperatura mínima de funcionamiento		32°F (0°C)	
Aislamiento acústico		EN ISO 10140-3	14dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV Antiestáticas
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia química		EN ISO 26987	Bueno
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	Soporte de PVC estampado.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro, Altro Wood adhesive-free, Altro Adhesive-free y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. Altro ShieldTec es una innovación propietaria en la fabricación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre el producto. © Derechos de autor Altro 2026			

Altro, Altro Wood adhesive-free, Altro Adhesive-free y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. Altro ShieldTec es una innovación propietaria en la fabricación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre el producto. © Derechos de autor Altro 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Wood adhesive-free

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



**material
bank**



Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.