



















Altro Classic™ 25 / X25 & Altro Atlas™ 40 / X40

Typ av golv Gulvtype		EN 13845/ EN 13553	Säkerhetsgolv Sikkerhedsgulv
Klass Klassificering		EN 685	34 & 43
Stegsäkerhet Skridsikkerhed		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	X25 - ≥45 X40 - ≥36 ESf DS X25 - R11 X40 - R10
Tjocklek Tykkelse		EN 428	X25 - 2.5mm X40 - 4mm
Slitskikt Slidlag		EN 429	X25 - 2.5mm X40 - 4mm
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Godkänd Godkendt
Vikt Vægt		EN 430	X25 - 3.2 kg/m ² X40 - 5.6 kg/m ²
Rullmått Rullemål		EN 426	X25 2 m x 20 m = 40m ² X40 2 m x 12.5 m = 25m ²
Ljusbeständighet Lysægtthed		EN 20105-B02	≥6
Stegljud förbättrings värde Lydisolering		ISO 140-8	X25 5 dB X40 7 dB
Slitstyrka Slidstyrke		EN 13845	≤10% partiklar försvinner under 50000 cykler ≤Højest 10 % partikeltab efter 50,000 rotationer
Intryckskänslighet Trykmærker		EN 433	≤ 0.10mm
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl-s1 ≥8kW/m ² pass Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m ² godkendt
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN 423	God God
Stolhjulbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk
VOC Emissioner VOC Emissioner		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBt	Låg / Godkänd Lav / Godkendt