

Guide de nettoyage des revêtements de sol de sécurité et antidérapants

Altro Stronghold 30, Altro Classic 25, Altro Atlas 40, Altro Aquarius, Altro Marine 20, Altro Reliance 25, Altro Walkway 20, Altro XpressLay, Altro Promenade, Altro Tungsten, Altro Illustra

Élaborer un programme d'entretien régulier adapté à l'utilisation et au niveau de fréquentation de la zone. - Les zones à forte fréquentation ou à forte visibilité doivent être nettoyées plus fréquemment que les zones peu utilisées ou dont l'aspect est moins critique. La méthode la plus efficace et la plus économique pour nettoyer les revêtements de sol Altro consiste à utiliser une autolaveuse. Il convient de veiller à choisir le tampon approprié.

Utilisez les produits chimiques de nettoyage recommandés - N'utilisez que les liquides de nettoyage recommandés ou leur équivalent dans la bonne dilution. Ne mélangez pas deux liquides de nettoyage différents et suivez toujours les instructions du fabricant. Il convient de toujours vérifier que les produits de nettoyage sont compatibles avec les revêtements de sol en vinyle. N'utilisez pas de nettoyeur ne contenant de l'huile de pin ni de désinfectant phénolique.

Enlevez régulièrement les traces d'éraflures - Pour enlever toute trace de talon en caoutchouc par abrasion, utilisez le bon tampon de machine ou récurvez à la main. Pour les zones nécessitant une rénovation en raison de négligence ou de salissures importantes, consultez les services techniques d'Altro.

Protégez les revêtements de sol nouvellement installés - Tout revêtement de sol Altro nouvellement installé doit être recouvert et protégé contre les interventions d'autres corps de métier à l'aide d'un matériau de protection approprié et non tachant, tel que le Masonite™ ou le Ram Board®.

Contrôlez la saleté - 80 % de la saleté d'un bâtiment y est transportée par les chaussures. L'installation d'un dispositif d'exclusion des saletés à l'extérieur de toutes les entrées, ainsi que d'un tapis à l'intérieur immédiatement avant l'installation, permet de protéger le revêtement de sol. Les tapis doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité. Les vadrouilles à poussière sont également utiles.

Certains matériaux sont connus pour tacher les revêtements de sol en vinyle. Voici quelques exemples typiques :

- Les matériaux d'asphalte et de bitume
- Les cartons/panneaux de fibres durs (humides)
- Les traitements ignifuges et les produits d'entretien utilisés sur les revêtements de sol textiles peuvent migrer vers les revêtements de sol en vinyle et provoquer des taches.

- Les colorants provenant de documents imprimés ou d'emballages
- Les moquettes à dos en caoutchouc et les tapis en caoutchouc
- Les roues et repose-meubles en caoutchouc
- Les semelles de chaussures non fabriquées à partir de matériaux non tachants
- La dégradation par la chaleur
- Certains produits chimiques utilisés dans les nettoyeurs (par exemple l'huile de pin) et les désinfectants

Entretien initial

1. Ne pas entreprendre de procédure d'entretien tant que tous les adhésifs n'ont pas complètement pris (à l'exception des revêtements Altro XpressLay et des revêtements en pose libre ne nécessitant pas l'utilisation d'adhésif), soit généralement 72 heures après la fin de l'installation.
2. Balayez ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
3. Appliquez de l'AltroClean 44™ dilué* sur le sol. Laissez reposer pendant cinq minutes pour permettre au nettoyeur de désincruster les salissures en surface.
4. À titre de solution de rechange, l'AltroClean 44+ peut être utilisé pour le nettoyage très intensif ainsi que pour l'élimination des huiles et des graisses tenaces. Dans les cas où un décapage est requis, consulter les services techniques pour obtenir des renseignements supplémentaires.
5. Récurvez le sol à l'aide d'une autolaveuse (machine 3 en 1) ou d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 rpm à 350 rpm) équipée d'un Altro Unipad™.
6. Si vous utilisez une polisseuse standard à faible vitesse, éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
7. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

* Les taux de dilution dépendent de l'état du sol. Pour les salissures modérées, utilisez un taux de dilution de 1:40. Pour les salissures importantes, utilisez 1:10.

AltroClean 44+ peut être utilisé lorsqu'il y a de la graisse, de la saleté tenace incrustée et des accumulations dans les cuisines ou d'autres zones où l'hygiène est essentielle.

Avant d'entreprendre l'entretien courant, s'assurer que les travaux de construction sont terminés et que l'entretien initial a été effectué.

Entretien de routine à la machine

1. Balayez et/ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris
2. Appliquez de l'AltroClean 44™ dilué* sur le sol. Laissez reposer pendant cinq minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface. NE PAS inonder le revêtement de sol, sauf si le système de revêtement a été conçu pour retenir l'eau et a été installé conformément au guide de détails d'Altro pour les environnements humides. Laissez toujours l'adhésif sécher et durcir avant d'inonder le sol. Alternativement, AltroClean 44+ peut être utilisé pour les zones souillées par des huiles lourdes et des graisses.
3. Récurez le sol à l'aide d'une autolaveuse (machine 3 en 1) ou d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 rpm à 350 rpm) équipée d'un Altro Unipad™.
4. Éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau.
5. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
6. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

Entretien manuel courant

1. Balayez et/ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris
2. Appliquez de l'AltroClean 44™ dilué* sur le sol. Laissez reposer pendant cinq minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface. NE PAS inonder le revêtement de sol, sauf si le système de revêtement a été conçu pour retenir l'eau et a été installé conformément au guide de détails d'Altro pour les environnements humides. Laissez toujours l'adhésif sécher et durcir avant d'inonder le sol. Alternativement, AltroClean 44+ peut être utilisé pour les zones souillées par des huiles lourdes et des graisses.
3. Récurez le sol à l'aide d'un Altro Unipad rectangulaire ou une brosse à plancher attachée à un manche de vadrouille.
4. Retirer l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à liquides ou d'une vadrouille, en utilisant un système à double seau ou une raclette pour diriger l'eau vers un drain.
5. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
6. Laissez sécher la surface avant de l'utiliser.

* Les taux de dilution dépendent de l'état du sol. Pour les salissures modérées, utilisez un taux de dilution de 1:40. Pour les salissures importantes, utilisez 1:10.

AltroClean 44+ peut être utilisé lorsqu'il y a de la graisse, de la saleté tenace incrustée et des accumulations dans les cuisines ou d'autres zones où l'hygiène est essentielle.

Produits d'entretien recommandés

Nettoyants	
AltroClean 44	altrostore.com
*AltroClean 44+ (zones grasses)	Altro

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol en vinyle en feuilles. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Équipement	
Altro Unipad*	altrostore.com

De l'équipement de rechange peut être utilisé, à condition qu'il soit destiné aux revêtements de sol en vinyle en feuilles. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Des produits chimiques et des équipements de nettoyage de haute qualité garantissent un entretien efficace et ne représentent qu'une faible partie des coûts d'entretien.

Les Unipads Altro sont fortement recommandés pour le nettoyage des revêtements de sol Altro et sont disponibles pour un nettoyage manuel ou à la machine.

Ils sont proposés en deux tailles : manuel : 10,16 cm x 35,56 cm plat et machine - 43,18 cm rond.

Rendez-vous visite sur altrostore.com pour acheter des nettoyants et des produits d'entretien.

Pour les zones nécessitant un nettoyage approfondi en raison de négligence ou de salissures importantes, consultez les services techniques d'Altro ou 1877FloorGuy.com