



altro

Ficha técnica del producto **Altro Walkway™ 20 SD**

Piso antideslizante y disipador de electricidad estática para
instalaciones sensibles a la electricidad

Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo II, Grado 1, Clase A, piso de seguridad
Espesor y capa de desgaste		2.0mm .08", construcción homogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5 2m x 20m	
Peso		4.79 lbs./yd ² 2.6 kg/m ² 220 lbs. por roll	
Garantía		10 años	
Life expectancy		15 años	
Ciclo de vida esperado		Altro Easyclean	
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	.78 en seco, .8 en zonas húmedas
Coefficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.66 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Prueba de péndulo TRRL		BS 7976 ASTM E303	36+
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 13845 Annex D	≤ 10% 50,000 ciclos
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 140-8	5dB
Comportamiento eléctrico		ASTM F150 EN 1081	> 10 Megaohmios 10 ⁹ ≤ R ≤ 10 ⁹ Ω (VM20 SD)
Temperatura mínima de funcionamiento		14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM D3273	Probado
Resistencia al moho		ASTM G21	Probado
Emissiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Bio-based content		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Contenido reciclado		Contenido reciclado 10% de contenido reciclado posconsumo.	
Composition	Carburo de silicio, trióxido de aluminio y agregado de cuarzo coloreado en todo el espesor del PVC. Altro Easyclean incorporado para una limpieza excepcional.		
Backing	Malla de refuerzo de poliéster no tejido/fibra de vidrio de celulosa.		
Staining	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro, Altro Walkway 20 SD y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026			

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Walkway 20

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones


Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com

Altro Walkway 20 SD disponibilidad del color



Fog SD

WR81

VM20153SD

LRV 27

Colores adicionales de Altro Walkway 20 may se ordena en una opción disipativa estática. Por favor, discuta las cantidades mínimas de pedido y tiempo de envío con su representante Altro.



material
bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

2.0mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

formato
de la
lámina

Síganos

