



Veuillez consulter la page suivante pour Altro Whiterock Whiteboard

## Guide de nettoyage pour les panneaux muraux Altro

Pour Altro Whiterock, Altro Whiterock Matte, Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock wall designs, Altro Tegulis, Altro Puraguard, Altro Fortis Titanium 15 et Altro Puresentials

### Nettoyage initial

Une fois tous les panneaux et joints installés, retirez le film de protection et nettoyez toutes les surfaces avec une solution antistatique. Cette étape est nécessaire, car les panneaux accumulent de l'électricité statique, ce qui attire les particules de poussière présentes dans l'air.

Poursuivez ensuite avec un entretien régulier.

### Entretien régulier

- Les panneaux muraux peuvent être nettoyés avec une solution diluée de savon/détergent ou avec AltroClean 44.
- Utilisez un chiffon non tissé sans peluche ou un chiffon en polyester tricoté, car ces matériaux génèrent très peu de particules.
- Lors du nettoyage des panneaux, nous recommandons de ne pas dépasser une température d'eau de 140°F (60°C).
- Le nettoyage à haute pression avec de l'eau chaude est possible, à condition de maintenir la buse à au moins 600 mm (2 pieds) de la surface. Remarque : **Le nettoyage haute pression n'est pas**

recommandé pour l'Altro Fortis Titanium 15.

- Pour réduire l'accumulation d'électricité statique, il est conseillé de nettoyer les panneaux avec une solution antistatique ou une solution diluée de savon/détergent.
- Certains agents de nettoyage peuvent altérer les panneaux muraux. Veuillez consulter le tableau de résistance chimique d'Altro pour vérifier la compatibilité avec les produits courants : [www.altro.com/techdocs](http://www.altro.com/techdocs).
- Ne pas utiliser de nettoyeurs contenant des abrasifs ou des solvants.

### Les produits d'entretien suivants sont disponibles à l'achat



P/N : FC445L  
AltroClean 44 - 5 litres  
5 litres / 1,3 gallons



P/N : A809  
Solution antistatique en spray 500 ml



P/N : A809/05  
Solution antistatique  
5 litres

Les étiquettes peuvent indiquer une utilisation exclusive pour Altro Whiterock, mais ces agents de nettoyage conviennent à tous les panneaux muraux Altro mentionnés ci-dessus.



# Guide de nettoyage pour murs imprimés + films de protection

S'applique à Altro Whiterock Whiteboard

Ces produits sont conçus en combinant des panneaux muraux Altro Whiterock avec soit un graphisme appliqué, soit un traitement de surface protecteur. Par conséquent, toute limitation spécifique aux panneaux Altro Whiterock s'applique également à ces gammes. Ces précautions doivent être suivies pour l'entretien régulier afin de préserver les panneaux et éviter tout dommage.

Pour la liste des agents tachants courants et leurs effets sur ce produit, veuillez consulter notre tableau de résistance aux taches et aux produits chimiques.

## Entretien général

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux, de l'eau et un détergent ménager dilué. Rincez soigneusement les détergents et solvants après application. Pour les taches tenaces, utilisez une solution diluée d'AltroClean 44 ou un nettoyant alcalin équivalent. L'utilisation régulière d'AltroClean 44 n'est pas recommandée.

Pour de meilleurs résultats,

## Recommandations

- Ne pas utiliser de solvants forts comme l'acétone, le MEK ou le toluène.
- Ne pas utiliser de nettoyants fortement acides ou alcalins.
- Utilisez un chiffon doux, une brosse ou une éponge avec de l'eau et une faible quantité de savon doux.
- Si les bords ne sont pas scellés, évitez tout contact prolongé avec des liquides, cela pourrait provoquer un décollement des bords.
- Évitez les agents abrasifs qui pourraient rayer la surface du film.
- Séchez la surface après nettoyage.

Ces informations sont fournies sur la base de nos connaissances et de notre expérience actuelles. Nous ne pouvons garantir ni assumer la responsabilité de facteurs échappant à notre contrôle.