



Altro Nordic AB, Box 9055, Flintyvegatan 4, 200 39 Malmö, e-mail: info@altro.se

## Altro Safety säkerhetsgolv

Golvmaterial	Produkt		Limmetod		Åtgång
			Sugande underlag	Ej sugande underlag	
Altro Allround™ VM20SD	CascoProff Conductive	3492	Våtlimning	-	4-5 m <sup>2</sup> /lit
Altro Allround™ VM20 Altro Decorative D25 Altro Classic/Atlas X25/X40 Altro Komfort K30 Altro Marine™ T20/IPT20 Altro Impressionist™ IP20 Altro Prismatic Plus™ PP20 Altro Maxis™ Altro Maxis Suprema™ Altro Imprint™	CascoProff Solid CascoProff CascoProff Extra CascoProff Extreme CascoThan 2 K	3480 3448 3444 3450 1855	Våtlimning Våtlimning Våtlimning Sen våtlimning Våtlimning	- - - Tidig häftlimning -	4-5 m <sup>2</sup> /lit 4-5 m <sup>2</sup> /lit 4-5 m <sup>2</sup> /lit 4-5 m <sup>2</sup> /lit 3-3,5 m <sup>2</sup> /lit

**OBS!** Vid limning i utrymmen med stor fuktpåverkan som t ex storkök ska mattorna limmas med CascoThan 2 K 1855.

### **CascoProff Solid 3480**

Specialanpassat golvlim med god miljöprofil. CascoProff Solid är utvecklat och anpassat för att inte brytas ned vid hög alkalisk påverkan vid limning av golvmaterial på t ex högpresterande, snabbtorkande betong. Används vid våtlimning.

### **CascoProff 3448**

Golv- och vägglim för limning av de flesta typer av golvmaterial och väggplast tjockare än 0,6 mm. Används både vid våt- och häftlimning.

### **CascoProff Extra 3444**

Golv- och vägglim med snabbt, kraftigt hugg och lång monterings tid för limning av de flesta typer av golvmaterial och väggplast tjockare än 0,6 mm. Ger mycket hög vidhäftning både vid våt- och häftlimning. Kan även användas som kontaklim. CascoProff

### **CascoProff Extreme 3450**

För limning av golv- och väggmaterial i både torra och våta utrymmen. Limmet har extremt snabbt och aggressivt hugg och lång öppentid. Passar bra vid besvärliga och knepiga läggningar. Har maximal användningstid – upp till 2,5 tim.

### **CascoProff Conductive 3492**

Dispersionsbaserat lim med elektriskt ledande egenskaper. För limning av ledande golvmaterial. För att säkerställa de elledande egenskaperna måste bifogad applikator användas. Följ alltid golvmaterialtillverkarens monteringsanvisningar. Mycket låg emission EMICODE EC1.

### **CascoThan 2K 1855**

2-komponent polyuretanlim för limning av t ex gummiplattor. Förpackningen innehåller 5 kg bas + 1 kg härdare. För ytor med hård belastning som t ex där trucktrafik förekommer, områden med extra mycket solljus, i våtrum och utomhus. Ger vattenfast, hård limfog och hög styrka.