



















Altro Aquarius™ Patent No. GB 2 462 167 Patent No. GB 2 496 644

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Typ av golv<br>Gulvtype                           |    | EN 13845/<br>EN 13553                                 | Säkerhetsgolv<br>Sikkerhedsgulv  |
| Klass<br>Klassificering                           |    | EN 685  | 34 & 43  |
| Stegsäkerhet<br>Skridsikkerhed                    |    | TRRL<br>EN 13845<br>EN 13893<br>DIN 51130<br>DIN51097 | ≥ 50 (Slider 96)<br>ESf & ESb<br>DS<br>R11<br>Klass B, Klasse B                                  |
| Tjocklek<br>Tykkelse                              |    | EN 428  | 2 mm   |
| Slitskikt<br>Slidlag                              |   | EN 429  | 2 mm   |
| Flexibilitet<br>Fleksibilitet                     |  | EN 435  | Pass<br>godkendt   |
| Vikt<br>Vægt                                      |  | EN 430  | 2.6 kg/m <sup>2</sup>  |
| Rullmått<br>Rullemål                              |  | EN 426  | 2.0m x 20.00m - 40m <sup>2</sup>   |
| Ljusbeständighet<br>Lysægtighed                   |  | EN 20105-B02  | ≥6   |
| Stegljud förbättrings värde<br>Lydisolering       |  | ISO 140-8   | 5 dB (subject to validation)   |
| Slitstyrka<br>Slidstyrke                          |  | EN 13845  | ≤10% partiklar försvinner under 50000 cykler<br>≤Højest 10 % partikeltab efter 50,000 rotationer |
| Intrycks-känslighet<br>Trykmærker                 |  | EN 433  | ≤ 0.10mm   |
| Brandklass<br>Brandsikkerhed                      |  | EN 13501-1<br>EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2         | Klass Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> pass<br>Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> godkendt              |
| Kemikaliebeständighet<br>Kemikalie resistance     |  | EN 423  | Bra<br>God   |
| Stolhjulbelastning<br>Kontorhjulsslitage          |  | EN 425  | Godkänd<br>Godkendt  |
| Golvvarme<br>Gulvvarme                            |  | EN 12667  | Godkänd<br>Egnet   |
| Elektrisk uppladdning<br>Reaktion på elektricitet |  | EN 1815   | ≤ 2kV Antistatisk<br>≤ 2kV Antistatisk   |
| VOC Emissioner<br>VOC Emissioner                  |  | prEN 15052<br>Section 01350<br>AgBB/DiBt              | Låg / Godkänd / Godkänd<br>Lav / Godkendt / Godkendt   |