

Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

This product is for areas where visual texture is desired rather than block colour offered by Altro Whiterock Satins™ and Altro Whiterock Chameleon™. Ideal for: bathrooms, shower and changing rooms, reception and circulation areas and cafes within healthcare, education and retail.

Dieses Produkt ist geeignet für Bereiche, in denen eine visuelle Struktur erwünscht ist statt einer Blockfarbe, wie sie Altro Satins und Altro Whiterock Chameleon anbietet. Ideal für Badezimmer, Duschen und Umkleiden, Empfangs- und Verkehrsbereiche und Cafés im Gesundheits- und Bildungswesen sowie im Einzelhandel.

Este producto resulta idóneo para las áreas donde se desea crear una textura visual en lugar de color uniforme en bloque propio de Altro Whiterock Satins y Altro Whiterock Chameleon. Ideal para: baños, duchas y vestuarios, áreas de recepción, zonas de paso así como zonas de café, dentro de los sectores siguientes: sanidad / sector hospitalario, educación y venta al por menor.

Ce produit est destiné aux projets d'architecture d'intérieur privilégiant un aspect visuel texturé différent des coloris unis disponibles dans les gammes Altro Whiterock Satins et Altro Whiterock Chameleon. Idéal pour : les salles de bains, les douches et les vestiaires, les espaces d'accueil, les circulations et les cafés dans le secteur de la santé, l'enseignement et les commerces.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Satin, Satinado, Satin, Satin	
Thickness	Gesamtstärke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm	
Size	Format	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3600 g/m ²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527	2950 MPa
Notched Impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit (Charpy)	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea	9.5 KJ/m ²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178	70 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527	52 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868	76
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62	≤ 0.1%
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96	≤ 0.12 g/m ² /24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7	B- s3, d0 Class 0, Klasse 0, Clase 0, Classe 0 Class 1, Klasse 1, Classe 1, Classe 1



Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1007
Reaction to fire: B s3 d0
Wall covering for use in a building



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitung. Erfolgt die Verlegung und Pflege der Wandelemente nicht gemäß Anleitung, können sich die Eigenschaften ändern. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.de

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com

Veillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose est également disponible sur notre site internet www.altro.fr

Altro, Designed for possibilities. Made for people., Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Chameleon and Altro Whiterock wall designs are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom +44 (0) 1462 707 700 enquiries@altro.com

Australia +61 3 9764 5666 info@asf.com.au

Germany +49 (0) 340 6500 0 anfrage@altro.de

Spain +34 91 549 5230 suelos@altroscandess.com

France +33 1 57 32 92 30 france@altro.com