

Qualität	Klebstoff	Menge ca. g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R450.1 Silence, Altro Debolon P450.1 Silence, R450 Silence/P450 Silence R250 Silence/P250 Silence	KE 66	240-280	TKB A2
	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	Sigan 1/2	/	/
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R300.1, Altro Debolon P300.1, R300/P300	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	Sigan 1/2	/	/
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R200.1 Silence, Altro Debolon P200.1 Silence, R200 Silence/P200 Silence	KE 66	240-280	TKB A2
	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	UZ 88	250-320	TKB A2
	Sigan 1/2	/	/
Rollenkollektion Wohnbereich			
R50 Silence	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	KE 16	300-350	TKB A2
	UZ 88	250-320	TKB A1-A2
	U 2100	100	Rolle
	Sigan 1/2	/	/
Modulkollektion			
M500 V Silence	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	Sigan 1/2	/	/
Treppensystem TS			
Treppenstoßkanten, Profile, Sockelleisten	WK 222	300-450	UZIN Schaumstoff-Rolle grob / Pinsel

Qualität	Klebstoff	Menge ca. g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Aquarius	KE 66	240-280	TKB A2
	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	KR 430*	250-350	TKB A2
	DK 290**	ca. 350	TKB B1
	Sigan 1/2	/	/
	Remur	/	/
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Classic 25 / X25	KE 66	240-280	TKB A2
	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	KR 430*	250-350	TKB A2
	DK 290**	ca. 350	TKB B1
	Sigan 1/2	/	/
	Remur	/	/
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Stronghold 30 / K 30	KE 66	240-280	TKB A2
	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	KR 430*	250-350	TKB A2
	DK 290**	ca. 350	TKB B1
	Sigan 1/2	/	/
	Remur	/	/
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Walkway 20 / VM 20	KE 66	240-280	TKB A2
	KE 2000 S	250-320	TKB A2
	KR 430*	250-350	TKB A2
	DK 290**	ca. 350	TKB B1
	Sigan 1/2	/	/
	Remur	/	/
Altro Walkway VM 20 SD	KE 2000 SL	250-300	23 / 80
	KE 66 L	250-280	23 / 80
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Tierra	KE 2000 SL	250-300	23 / 80
	KE 66 L	250-280	23 / 80

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen.

Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.

* Eine Verlegung mit Reaktionsharzklebstoff in nassbelasteten Bereichen mit erhöhter Belastung ist keine Standardverlegung.

Es handelt sich um eine anspruchsvolle Verlegung mit erheblichen Mehraufwand. Bitte anwendungstechnische Beratung einholen.

** Wärmeaktivierbarer Kontakklebstoff für die wannenförmige Verlegung von PVC-Belägen.

Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG · Ebertallee 209, 06846 Dessau,
Telefon +49 340 6500-0 · Telefax +49 340 6500202 · www.altradebolon.de