



Ficha técnica del producto

Altro Wood Comfort™

Aspecto realista de madera con mayor comodidad al pisar

Altro Wood Comfort

Altro Wood Comfort es la opción ideal para espacios que deben tener un aspecto atractivo y, al mismo tiempo, ofrecer comodidad al pisar. Esta opción, con un espesor de 2.85mm, ofrece una reducción acústica de 15dB, lo que resulta ideal para entornos ruidosos, como centros sanitarios y educativos. Si busca una opción acústica, consulte Altro Wood Acoustic.

Gracias a las opciones de diseño y color a juego en toda esta gama y en otras dos gamas de aspecto de madera, puede lograr un aspecto coherente en diferentes zonas, con la posibilidad de elegir entre las gamas para obtener el rendimiento técnico adecuado según la zona.

La combinación de Altro Wood Comfort con Altro Wood, Altro Wood Acoustic, Altro Wood adhesive-free, Altro Symphonia o incluso Altro Orchestra también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, residencias para la tercera edad, educación, comercios, oficinas, gimnasios de baja intensidad y zonas recreativas

Características y ventajas

- 2.85mm de espesor
- Proporciona una gran comodidad al pisar
- Ofrece una excelente reducción del ruido, ideal para entornos ruidosos, como centros sanitarios y educativos
- Permite la combinación con las gamas Altro Wood, Altro Wood Acoustic y Altro Wood adhesive-free, lo que facilita la transición entre zonas que requieren distintos niveles de resistencia al deslizamiento y absorción acústica
- Soporta hasta 1000 psi de presión
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Juntos es mejor

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo, fácil de instalar y mantener. Pero, en áreas comerciales con derrames frecuentes y donde la higiene y la durabilidad son prioritarias, ¡es mejor que nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared se una al equipo!

Instale pisos lisos en el comedor y las zonas comunes, y coloque pisos de seguridad y protectores de pared en la cocina, el bar y los baños. Podrá estar tranquilo sabiendo que sus clientes disfrutarán de una experiencia exquisita, mientras que las zonas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Se recomienda enfáticamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier zona en la que se considere la instalación de pisos lisos, con especial atención al riesgo potencial que plantean los contaminantes.

Tecnología Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color

2.85mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

formato
de la
lámina





Castle Oak Comfort
WSMSC2816

WR335
LRV 51



Farmhouse Oak Comfort
WSMSC2811

WR338
LRV 38



Rustic Oak Comfort
WSMSC2805

WR340
LRV 37



Autumn Maple Comfort
WSMSC2802

WR339
LRV 24



Urban Cherry Comfort
WSMSC2804

WR337
LRV 17

Tabla ancha



Great Oak Comfort
WSMSC2817

WR339
LRV 22



Antique Walnut Comfort
WSMSC2810

WR341
LRV 15



Washed Oak Comfort
WSMSC2808

WR347
LRV 38



Vintage Cherry Comfort
WSMSC2803

WR336
LRV 22

Siempre pruebe una muestra física antes de realizar un pedido de material. La calidad de la imagen puede variar y es posible que las pequeñas muestras no muestren el patrón completo.

Tabla ancha



Worn Oak Comfort
WSMSC2818

WR322
LRV 19



Honey Beech Comfort
WSMSC2829

WR462
LRV 43



Bleached Oak Comfort
WSMSC2801

WR335
LRV 52



Manor Oak Comfort
WSMSC2809

WR348
LRV 7



Oak Traditions Comfort
WSMSC2807

WR353
LRV 25



Bavarian Oak Comfort
WSMSC2822

WR514
LRV 21



Sessile Oak Comfort
WSMSC2823

WR350
LRV 30



Honey Oak Comfort
WSMSC2825

WR352
LRV 21



Slate Oak Comfort
WSMSC2826

WR478
LRV 26

Siempre pruebe una muestra física antes de realizar un pedido de material. La calidad de la imagen puede variar y es posible que las pequeñas muestras no muestren el patrón completo.



Especificaciones

Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase A, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		2.85mm .11" / .7mm / 28 mil capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.79 lbs./yd ² 2.6 kg/m ² 230 lbs. por rollo	
Garantía		10 years	
Ciclo de vida esperado		15 years	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente de fricción estático		ASTM D2047	.7 en seco, .8 en zonas húmedas
Coefficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	.49 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Cargas dinámicas de rodadura		ASTM F2753	Probado hasta 250 libras, 500 ciclos
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660-2	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		EN 4918	Si, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 10140	15dB
		ASTM E492 Pruebas de aislamiento impacto	losa de concreto STC 52 / IIC 45 Techo suspendido STC 60 / IIC 61
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV Antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	PVC ligeramente soplado con respaldo de forro negro.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Altro, Altro Wood Comfort y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. Altro ShieldTec es una innovación propietaria en la fabricación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre el producto. © Derechos de autor Altro 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Wood Comfort

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



material
bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.