



altro



Ficha técnica del producto Altro Classic™

Tradicional e industrial, Altro Classic 25 cuenta con más de 60 años de confianza

Altro Classic 25

Un nombre clásico que refleja sus características:

Altro Classic 25 fue el primer piso de seguridad jamás fabricado. Ha demostrado su eficacia y se ha ganado la confianza de los usuarios durante más de 60 años, y su aspecto tradicional e industrial mantiene su popularidad hasta el día de hoy.

Altro Classic 25 ofrece una resistencia duradera al deslizamiento, durabilidad y resistencia a la abrasión, lo que lo hace ideal para su uso en áreas de alto tráfico, particularmente en cocinas comerciales.

Altro Classic 25 es fácil de limpiar y mantener, y está disponible en tonos prácticos que disimulan la suciedad. Alcanza la clasificación R11 de resistencia al deslizamiento. Altro Stronghold 30 y Altro Atlas 40 también son excelentes opciones de pisos para cocinas comerciales, en función de sus necesidades individuales.

A menudo se especifica junto con la protección de paredes Altro Puraguard para crear entornos seguros y duraderos en cocinas comerciales e industriales, y su combinación con Altro Walkway 20, Altro Wood o Altro Lavencia también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Cocinas comerciales, preparación de alimentos, áreas de servicio internas, cámaras frigoríficas y congeladores

Características y ventajas

- Ideal para zonas de mucho tránsito, especialmente cocinas industriales
- Cumple con la clasificación de resistencia al deslizamiento R11 y un coeficiente de fricción (SCoF) de 0.9 en seco y 1.0 en zonas húmedas
- Fácil de limpiar y mantener
- Resistencia duradera a la abrasión y gran durabilidad
- Tonos prácticos que disimulan la suciedad
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Resistencia al deslizamiento



Es responsabilidad de los diseñadores, especificadores y usuarios finales garantizar que el piso sea adecuado para su finalidad. Parte de nuestra función en Altro es ayudar a facilitar este proceso. Nuestros pisos se dividen en tres categorías: de seguridad, antideslizantes y lisos.

Altro Classic 25 es un piso de seguridad. Es la elección perfecta cuando hay derrames frecuentes de agua y otros contaminantes. Altro Classic 25 alcanza nuestro segundo nivel más alto de resistencia al deslizamiento y se instala habitualmente en cocinas y zonas de servicio. Para zonas con salpicaduras constantes de grasa, Altro Stronghold 30 ofrece nuestro mayor nivel de resistencia al deslizamiento, que se mantiene en un nivel de 1 en un millón, incluso con aceite vegetal, agua grasosa y harina en los lugares donde se pisa.

Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color

2.5mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

formato
de la
lámina




Los pisos de seguridad Altro han obtenido la certificación de producto ICC-ES y cumplen con las siguientes normas de plomería:

- ANSI/ICPA SS-1 2001, Norma de rendimiento para materiales de superficie sólida
- IAPMO PS 106-2015e1, receptores de ducha y kits de ducha aptos para el revestimiento cerámico


El cumplimiento de estas normas significa que los pisos vinílicos de seguridad Altro están homologados para su uso en duchas u otras zonas húmedas.




Para obtener más información, escanee el código QR.




Anvil
WR101
X2594R11
LRV 11



Graphite
WR86
X2546R11
LRV 21



Truffle
WR153
X2545R11
LRV 17




Pewter Gray
WR81
X2539R11
LRV 26




Walnut
WR62
X2586R11
LRV 10




Blackberry
WR100
X2547R11
LRV 7




Mushroom
WR24
X2542R11
LRV 32




Quarry Red
WR42
X2560R11
LRV 13




Aster
WR286
X2549R11
LRV 17



Blue
WR71
X2541R11
LRV 20



Whisper
WR354
X2548R11
LRV 24



Legend
WR231
X2544R11
LRV 10

Nombre
del color

WR = Cordón
de soldadura

LRV
Valores de
reflectancia
de la luz

SKU #



Light reflectance value / Valores de reflectancia de la luz (LRV)

Por favor, tenga en cuenta los LRV al seleccionar revestimientos de paredes para áreas con pacientes con demencia y Alzheimer, personas mayores o individuos con visión deficiente.



Están disponibles cordón de soldadura (WR), masillas y selladores sanitarios con colores a juego. Podrá encontrar los códigos de producto de los cordones de soldadura en los SKU de los productos. Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.







Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo II, Grado 1, Clase A, piso de seguridad
Espesor y capa de desgaste		2.5mm .10", construcción homogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		5.89 lbs./yd ² 3.2 kg/m ² 285 lbs. por roll	
Garantía		12 años	
Ciclo de vida esperado		20 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	.9 en seco, 1.0 en zonas húmedas
Coefficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.60 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R11
Prueba de péndulo TRRL		BS 7976 ASTM E303	45+
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Cargas dinámicas de rodadura		ASTM F2753	Probado hasta 250 lbs, 500 ciclos
Indentación residual		EN 433	≤ 0.10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 13845 Annex D	≤ 10% 50,000 ciclos
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN ISO 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 140-8	5dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-4°F (-20°C)	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Normas del código de plomería		ANSI/ICPA SS-1 2001 IAPMO PS 106-2015e1	Certificado
Emissiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico			Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.
Contenido de ortoftalatos			Sin ortoftalatos
Contenido reciclado			Contenido reciclado 10% de contenido reciclado posconsumo.
Composición	Carburo de silicio, trióxido de aluminio y agregado de cuarzo coloreado en todo el espesor del PVC.		
Soporte	Malla de refuerzo de poliéster no tejido/fibra de vidrio de celulosa.		
Manchas	Ciertos químicos pueden causar manchas en pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Altro, Altro Classic 25 y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Classic 25

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4


Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



material
bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.