




















Technical information / Teknisk information / Teknisk information

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|---|---|
|  | Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with | Brandklass | Brandsikkerhed | EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1 | ≥ 8kW/m ² Pass / Pass / Godkendt B _{f1} -s1 |
|  | Slip resistance | Stegsikkerhet | Skridsikkerhed | EN 13893 PTV DIN 51130 / BGR181 EN 13845 Annex C | ≥ 0.30 / DS ≥ 36 R10 ESf |
|  | Sound insulation | Stegljud förbättrings värde | Lydisolering | EN ISO 140-8 | ca. 5 dB |
|  | Flooring type | Typ av golv | Gulvtype | EN 13845 | Safety flooring Säkerhetsgolv Sikkerhedsgulv |
|  | Thickness | Tjocklek | Tykkelse | EN ISO 24346 | 2.0 mm |
|  | Wear layer thickness | Slitskikt | Slidlag | EN ISO 24340 | 0.8 mm |
|  | Roll dimensions | Rullmått | Rullemål | EN ISO 24341 | 2 m x 20 m = 40 m ² |
|  | Weight | Vikt | Vægt | EN ISO 23997 | 2.6 kg/m ² |
|  | Residual indentation | Intrycks känslighet | Trykmærker | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
|  | Classification for use | Klass | Klassificering | EN ISO 10874 | 34, 43 |
|  | Flexibility | Flexibilitet | Fleksibilitet | EN ISO 24344 | Pass / Pass / Godkendt |
|  | Dimensional Stability | Dimensionell stabilitet | Dimensionel stabilitet | EN ISO 23999 | ≤ 0.4 % |
|  | Light fastness | Ljusbeständighet | Lysægted | EN ISO 105-BO2 | ≥ 6 |
|  | Castor chair abrasion | Stolhjulbelastning | Kontorhjulslitage | EN 425 | Yes, type W / ja w-typ / ja, typen W |
|  | Wear resistance | Slitstyrka | Slidstyrke | EN 13845 Annex D | ≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 cykler ≤ 10% / 50000 rotationer |
|  | Chemical resistance | Kemikaliebeständighet | Kemikalie resistance | EN ISO 26987 | Good / Bra / God |
|  | Under floor heating | Golvvärme | Gulvvarme | EN 12524 | Suitable / Godkendt / Egnet |
|  | Electrical behaviours | Elektrisk uppladdning | Reaktion på elektricitet | EN 1815 | ≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisk ≤ 2 kV Antistatisk |
|  | VOC emissions | VOC Emissioner | VOC Emissioner | CDPH 1350 / Floorscore | Approved / Godkendt / Godkendt |

CE 07 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 | DoP-No. 1016 | Reaction to fire Bfl-s1 | Slip Resistance: DS | EN 14041:2004/AC:2006 | 1029 Resilient floor covering to be used within a building



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Hållbar utveckling / Bæredygtighed



Installation and maintenance / Installation och rengöring / Monterings- og rengøringsanvisninger

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Some materials are known to cause staining on vinyl floors. Typical examples include: asphalt and bitumen materials, cardboard / hardboard (wet), dyes from printed literature or packaging, rubber-backed carpets and rubber mats and rubber furniture rests and trolley wheels. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Vänligen se Altro anvisningar för installation och rengöring. Underlåtenhet att underhålla- och installation Altro produktens enligt dessa rekommendationer kan påverka dess prestanda. Vissa material är kända för att kunna ge fläckar på vinylgolv: Asfalt, tvätt wellpapp, gummimattor och mattor med gummibaksida- och möbelskydd av gummi och småhjul som exempelvis på skrivbordsstolar. För ytterligare råd, kontakta Altros kundtjänst på www.altro.se

Se venligst Altro monterings- og rengøringsanvisninger. Undlader man at vedligeholde- og monterings produktet i henhold til den anbefalede vejledning, kan det få betydning for ydeevne. Visse materialer er kendt for at medføre pletter på vinylgulve. Typiske eksempler er: asfalt og bitumen, pap og træfiberplader (våde), printfarve fra emballage o.lign, gulvtæpper med gummibagside- og gummimåtter og rester fra gummimøbler og vognhjul. For yderligere vejledning omkring rengøring og lægningsvejledning kontakt Altro på www.altro.dk

IP Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Suprema and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 600

enquiries@altro.com

Sweden

+46 40 31 22 00

info@altro.se

Denmark

+45 36 78 90 33

info@altro.dk