



















## Altro Suprema™ II Patent No. GB 2 462 167

Typ av golv Gulvtype		EN 13845/ EN 13553	Säkerhetsgolv Sikkerhedsgulv
Klass Klassificering		EN 685	34 & 43
Stegsäkerhet Skridsikkerhed		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Tjocklek Tykkelse		EN 428	2 mm
Slitskikt Slidlag		EN 429	0.8 mm
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Pass godkendt
Vikt Vægt		EN 430	2.5 kg/m <sup>2</sup>
Rullmått Rullemål		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m <sup>2</sup>
Ljusbeständighet Lysægtighed		EN 20105-B02	≥6
Stegljud förbättrings värde Lydisolering		ISO 140-8	5 dB
Slitstyrka Slidstyrke		EN 13845	≤10% partiklar försvinner under 50000 cykler ≤Højest 10 % partikeltab efter 50,000 rotationer
Intrycksfølsomhed Trykmærker		EN 433	≤ 0.10mm
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> pass Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> godkendt
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN 423	Bra God
Stolhjulbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk
VOC Emissioner VOC Emissioner		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBt	Låg / Godkänd / Godkänd Lav / Godkendt / Godkendt