



the future is safer with altro



Altro Walkway™ 20 / VM20 Patent No. GB 2 462 167

Altro XpressLay™ Patent No. GB 2 462 167

Typ av golv Gulvtype		EN 13845/ EN 13553	Säkerhetsgolv Sikkerhedsgulv	
Klass Klassificering		EN 685	34 & 43	
Stegsäkerhet Skridsikkerhed		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10	
Tjocklek Tykkelse		EN 428	VM20 2mm XpressLay 2.2mm	
Slitskikt Slidlag		EN 429	VM20 2mm XpressLay 0.8mm	
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Pass godkendt	
Vikt Vægt		EN 430	VM20 2.6 kg/m <sup>2</sup> XpressLay 2.6 kg/m <sup>2</sup>	
Rullmått Rullemål		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m <sup>2</sup>	
Ljusbeständighet Lysægtighed		EN 20105-B02	≥6	
Stegljud förbättrings värde Lydisolering		ISO 140-8	VM20 5 dB XpressLay 7 dB	
Slitstyrka Slidstyrke		EN13845	≤10% partiklar försvinner under 50000 cykler ≤Højest 10 % partikeltab efter 50,000 rotationer	
Intrycks känslighet Trykmærker		EN 433	≤ 0.10mm	
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> pass Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> godkendt	
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN 423	Bra God	
Stolhjulbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt	
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet	
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk	≤10 <sup>9</sup> Ω (VM20SD)