



## Altro Operetta™

Typ av golv Gulvtype		EN 10582	Elastisk golv Elastiske gulv
Tjocklek Tykkelse		EN ISO 24346	2 mm
Slitskikt Slidlag		EN ISO 24340	0.7 mm
Rullmått Rullemål		EN ISO 24341	2.0 m x 20.00 m - 40 m <sup>2</sup>
Vikt Vægt		EN ISO 23997	2.66 kg/m <sup>2</sup>
Klass Klassificering		EN ISO 10874	34 & 43
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl-s1 ≥ 8kW/m <sup>2</sup> pass Klasse Bfl-s1 ≥ 8kW/m <sup>2</sup> godkendt
Stegsikkerhet Skridsikkerhed		EN 13893 DIN 51130	DS R10
Flexibilitet Fleksibilitet		EN ISO 24344	Pass godkendt
Ljusbeständighet Lysægthed		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Slitstyrka Slidstyrke		EN 660-2	Gruppen T Gruppe T
Stolhjulbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Intrycks känslighet Trykmærker		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Stegljud förbättrings värde Lydisolering		ISO 140-8	ca. 4dB
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN ISO 26987	Bra God
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk
VOC Emissioner VOC Emissioner		Section 01350 / Floorscore	Godkänd Godkendt