



Ficha técnica del producto

Altro Symphonia™

Piso comercial liso, agradable y duradero, con resistencia al deslizamiento oculta

Altro Symphonia

Altro Symphonia, el favorito de los clientes, ha sido rediseñado para ofrecer un desempeño comercial líder en la industria. Con una revolucionaria tecnología de resistencia a las manchas, Altro ShieldTec, junto con nuestro probado Altro EasyClean, ahora puede esperar una resistencia a las manchas inigualable, resistencia a los productos químicos, resistencia a la abrasión y un desempeño de limpieza excepcional.

Nuestra paleta ahora presenta una gama de colores con estilo que reflejan las tendencias contemporáneas y las diversas necesidades de diseño de interiores de todo el mundo. Su superficie lisa con un brillo sutil proporciona una instalación con un acabado hermoso. ¡Pero no se deje engañar por la apariencia agradablemente lisa de Altro Symphonia! Ofrece todo el desempeño que usted esperaría de Altro, incluida una resistencia sostenida al deslizamiento excepcional, una durabilidad líder en la industria y una garantía de 10 años.

Una apariencia atractiva y duradera, libre de manchas y desgaste, costos de mantenimiento bajos, cerrar la brecha entre pisos lisos y resistentes al deslizamiento, y la confianza para instalar los colores más claros en cualquier situación ahora son posibles con Altro Symphonia.

Aplicaciones típicas

Hospitales, salas de operaciones, habitaciones de pacientes, vestíbulos, comunidades para adultos mayores, educación, venta al menudeo, cafés, oficinas, áreas generales de atención al público y áreas de usos múltiples

Características + beneficios

- Resistencia líder en la industria a las manchas, a los productos químicos y a la abrasión - ideal para aplicaciones de atención médica
- Piso liso híbrido con resistencia al deslizamiento, logra una clasificación de resistencia al deslizamiento R10 y valores de SCoF de .8 en seco, .9 en mojado
- Cumple con los requisitos de sala limpia ISO Clase 4
- Resiste hasta 2000 psi de indentación
- Certificado FloorScore / bajos COV

Resistencia al deslizamiento



Altro Symphonia es un piso híbrido que cierra la brecha entre lo liso y lo resistente al deslizamiento. Es una opción perfecta cuando la limpieza es esencial, pero aún se necesita cierto grado de resistencia al deslizamiento. Debido a esto, Altro Symphonia se instala comúnmente en entornos de atención médica.

Altro ShieldTec y la tecnología Altro EasyClean



Los avances revolucionarios en el proceso de fabricación de Altro Symphonia ahora nos han permitido producir nuestra tecnología más resistente a las manchas hasta la fecha. Altro ShieldTec ofrece un desempeño comercial líder en la industria en áreas clave de atributos como: resistencia a las manchas, resistencia química y resistencia a la abrasión.

Altro ShieldTec, en conjunto con nuestra probada tecnología Altro EasyClean, le brindará un desempeño de pisos comerciales líder en la industria. Todo respaldado por *laboratorios de prueba independientes de terceros. Altro sugiere que los clientes realicen una evaluación integral de manchas utilizando los productos de limpieza previstos y los procedimientos de limpieza utilizados dentro de sus instalaciones antes de elegir e instalar Altro Symphonia.

- Resistencia revolucionaria a las manchas
- Resistente a Betadine incluso después de 24 horas
- Facilidad de limpieza líder en la industria
- Resistencia excepcional a los productos químicos y a la abrasión
- Durabilidad a largo plazo y retención del color
- Cualidades de baja captación de suciedad
- Ahorros de costos de mantenimiento de por vida
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo

*Para los datos de pruebas de terceros, consulte el folleto de Altro ShieldTec

2.0mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

formato
de la
lámina






Pampas SY20009
WR569 LRV 62



Ayana SYI20034
WR105 LRV 62



Snapdragon SYD20036
WR105 LRV 57




Ornella SY20024
WR534 LRV 49



Roselle SYI20025
WR534 LRV 49




Hibiscus SY20005
WR79 LRV 42



Peony SYI20035
WR79 LRV 41



Cicely SY20006
WR81 LRV 28




Oleander SY20037
WR354 LRV 25




Agave SY20002
WR525 LRV 19



Festuca SYI20010
WR528 LRV 15



Cardoon SYI20003
WR301 LRV 11



Daylily SYI20039
WR532 LRV 23



Calla SY20030
WR538 LRV 37



Evora SYI20017
WR538 LRV 37



Diantha SY20007
WR527 LRV 37



Begonia SYD20038
WR527 LRV 42




Primula SY20023
WR543 LRV 50



Dicentra SYI20022
WR543 LRV 50




Hazel SY20008
WR526 LRV 22




Coleus
WR526

SYI20004
VRL 22




Italicum
WR301

SY20001
LRV 12




Dahlia
WR540

SY20019
LRV 14




Cranebill
WR529

SY20011
LRV 9




Acer
WR544

SY20027
LRV 52



Kolibri
WR533

SY20014
LRV 35




Gerbera
WR547

SY20031
LRV 20




Wilder
WR542

SY20021
LRV 37




Lotus
WR536

SY20015
LRV 14




Madara
WR548

SY20032
LRV 19




Sorrel
WR545

SY20028
LRV 11



Clematis
WR546

SYI20029
LRV 27



Orrin
WR550

SY20040
LRV 9



Freesia
WR539

SY20018
LRV 26



Senna
WR549

SY20033
LRV 31



Salvia
WR530

SY20012
LRV 9



Light reflectance value / Valores de reflectancia de la luz (LRV)

Por favor, tenga en cuenta los LRV al seleccionar revestimientos de paredes para áreas con pacientes con demencia y Alzheimer, personas mayores o individuos con visión deficiente.



Están disponibles varillas de soldadura (WR), masillas y selladores sanitarios con colores a juego. Podrá encontrar los códigos de producto de las varillas de soldadura en los SKU de los productos. Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.





Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase A, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		2.0mm .08" / .8mm (32 mil) capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.79 lbs./yd ² 2.6 kg/m ² , 251 lbs. por rollo 108 kgs. por rollo	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro ShieldTec and Altro EasyClean	
Coeficiente de fricción estático		ASTM D2047	.8 en seco, .9 en zonas húmedas
Coeficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	0.38 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Prueba de péndulo TRRL		BS 7976	36+
Límite de carga estática		ASTM F970	2000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 13845 Anexo D	≤ 10% 50,000 ciclos
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Aislamiento acústico		EN ISO 140-8	5dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV Antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Aprobado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Resistencia química		EN ISO 26987 ASTM F925	Probado
Concentración de partículas		ISO 14644 - 9:12	Cumple con los requisitos de salas limpias ISO 4
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Contenido reciclado		Contenido reciclado 5% de contenido reciclado posconsumo.	
Composición	Trióxido de aluminio y árido de cuarzo coloreado a lo largo del grosor del PVC. PVC de color y PVC transparente utilizados para crear una apariencia dimensional. Altro ShieldTec y Altro EasyClean se incorporan para una resistencia excepcional a manchas/químicos/abrasión y facilidad de limpieza.		
Soporte	Malla de refuerzo de poliéster no tejido/refuerzo de fibra de vidrio de celulosa.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro, Altro Symphonia, Altro ShieldTec y Altro EasyClean son marcas comerciales de Altro Limited. Altro ShieldTec es una innovación propietaria en la fabricación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre el producto. © Derechos de autor Altro 2026			

Datos LEED

LEED v5




Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Symphonia

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3


Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentaciones de garantía



Literatura



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos rápidos de instalación

¡Aún más recursos increíbles!

- Componentes BIM
- Hojas de datos de seguridad (SDS)
- Dibujos de detalle y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos – www.altropics.com

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho de cambiar cualquier detalle. Por favor, consulte www.altro.com o a su Representante de Ventas local para obtener la información más reciente del producto.