



altro

the future is safer with altro



EN14041

Distributed by:  
Altro Ltd. Works Road  
Lechworth Garden City  
SG6 1NW, United Kingdom

## Altro Nuvola Cirrus™

Altro Nuvola Cirrus has a smooth finish and is in sheet form to provide a hygienic, seamless surface. With its resilient properties, this range supports the design of a contemporary environment in the health care sector, education, public buildings and offices. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Altro Nuvola Cirrus tiene un acabado liso y se presenta como pavimento continuo en rollos para proporcionar una superficie higiénica y sin juntas. Gracias a su resistencia, esta gama permite crear entornos contemporáneos en el sector sanitario, educativo, edificios públicos y oficinas. [www.altroscandess.es](http://www.altroscandess.es)

Altro Nuvola Cirrus steht für eine nahtlose Oberfläche und ist damit besonders hygienisch und widerstandsfähig. Mit ihrem modernen Design lassen sich zum Beispiel Büros sowie Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheitswesens wunderbar gestalten. [www.altro.de](http://www.altro.de)

Colours Colores Farben	13		
Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart		EN 1817	Rubber flooring Suelo de caucho Kautschukbodenbeläge
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche		EN 685	23, 34 & 42 23, 34 y 42 23, 34 & 42
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit		EN 13893 DIN 51130	DS R9
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN 428	2 mm
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	2 mm
Weight Peso Flächengewicht		EN 430	3.3 kg/m <sup>2</sup>
Roll Dimensions Dimensiones del rollo Rollenabmessungen		EN 426	1.90 x 14m = 26.6m <sup>2</sup>
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 20105-B02	≥6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschall		EN ISO 10140-3	approx 6 dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		ISO 4649	≤ 250mm <sup>3</sup>
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN 433	≤ 0.15mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1	Class Bfl s1 Clase Bfl s1 Klasse Bfl-s1
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung		EN 423	Good Buena Beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de ruedas de sillas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme Geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		DIN 52612	Suitable Apto Geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN 1815	≤ 2kV Antistatic ≤ 2kV Antiestáticas ≤ 2kV antistatisch
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme Bestanden