



altro

the future is safer with altro

Cl/SfB reference
43 T U47

Avril

2014

AVRIL 2014

Systèmes de revêtements muraux en PVC-U hygiénique,

méthodes de nettoyage recommandées

Revêtement mural en PVC-U Altro Whiterock FR™

Manuel – hebdomadaire

1. Laver à l'eau ou avec du savon/des solutions détergentes dilués. Suivre les instructions du fabricant concernant la dilution.

Utiliser uniquement un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage abrasifs, de tampons ou de laine d'acier.

Stérilisation et nettoyage à haute pression

1. Des solutions de stérilisation (fournies par d'autres fournisseurs) peuvent être utilisées en suivant les instructions du fabricant.
2. Le nettoyage à haute pression avec une lance à eau chaude peut être réalisé en tenant la buse de projection à 600 mm minimum (2 pieds environ) de la surface du mur.

N.B. : Ne pas exposer l'ensemble des produits Altro Whiterock FR à une température supérieure à 60°C.

Taches importantes ou rebelles

1. Nettoyer les surfaces très encrassées avec l'agent de nettoyage AltroClean™ 44 ou un agent de nettoyage alcalin équivalent.
2. Enlever les taches rebelles avec l'agent de nettoyage Altro Whiterock A859.

Environnements poussiéreux

1. Pour réduire les décharges statiques après le nettoyage, appliquer la solution antistatique A809 sur toutes les surfaces sèches.

Le non-respect de la procédure d'entretien recommandée pour Altro Whiterock FR peut compromettre les performances du produit. Pour plus d'informations, contacter Altro Walls.

Veiller à bien avoir la fiche de données de sécurité du produit d'entretien que vous comptez utiliser. Notre service d'assistance technique répondra à toutes vos questions.

Astuces pour bien réussir l'entretien des revêtements muraux en PVC-U Altro Whiterock FR

1. Mettre au point un programme d'entretien régulier

adapté à l'usage et au passage dans la zone – les zones à fort passage ou fortement exposées ou les locaux caractérisés par des exigences d'hygiène rigoureuses doivent être nettoyés plus souvent que les zones rarement utilisées ou dont l'aspect est moins primordial. Un programme d'entretien hebdomadaire minimal doit être instauré

2. Utiliser les produits d'entretien chimiques

recommandés – utiliser uniquement les produits d'entretien liquides recommandés, des produits équivalents ou des solutions de stérilisation à la bonne concentration. Ne pas mélanger les produits d'entretien chimiques et suivre systématiquement les instructions du fabricant.

3. Enlever les marques et la saleté à intervalles réguliers

– les marques et la saleté doivent être enlevées sans tenir compte du programme d'entretien, par exemple, au quotidien. Ne jamais utiliser de tampons ou d'agents de nettoyage abrasifs.

4. Les lances à eau chaude peuvent provoquer des

dommages – à utiliser avec prudence et jamais à moins de 600 mm ou au-dessus des limites de température recommandées.

Les produits d'entretien chimiques de qualité garantissent un entretien efficace et ne représentent qu'une infime partie des coûts d'entretien. Les fournisseurs suivants offrent d'excellents produits :

tel: + 33 01 57 32 92 30

email: france@altro.com

ou rendez-vous sur www.altro.fr