



Consulte la página siguiente para ver paneles Altro Whiterock

Guía de limpieza para paneles de pared Altro

Para diseños de paredes Altro Whiterock, Altro Whiterock Matte, Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock, Altro Tegulis, Altro Puraguard, Altro Fortis Titanium 15 y Altro Puresentials

Limpieza inicial

Una vez instalados todos los paneles y juntas, retire la película protectora y limpie todas las superficies con una solución antiestática. Esto es necesario ya que el panel tendrá acumulación de electricidad estática y cualquier partícula de polvo en el aire se adherirá a la superficie del panel.

Continúe con el mantenimiento regular.

Mantenimiento periódico

- Los paneles de pared se pueden limpiar con una solución diluida de jabón/detergente o AltroClean 44.
- Utilice un paño sin pelusas o un paño de poliéster. Ambos son extremadamente bajos en la generación de partículas.
- A la hora de limpiar los paneles recomendamos que la temperatura del agua no exceda los 140°F (60°C).
- La limpieza a presión con agua caliente se puede utilizar con la boquilla de presión a un mínimo de 2 pies (600 mm) de distancia de la superficie. **Nota: No se recomienda el lavado a presión en Altro Fortis Titanium 15.**

- Para reducir la acumulación de electricidad estática, se recomienda limpiar los paneles con una solución antiestática o una solución diluida de jabón/detergente.
- Algunos productos de limpieza pueden afectar negativamente a los paneles de pared. Consulte la tabla de resistencia química de Altro para ver las reacciones a productos químicos comunes en www.altro.com/techdocs.
- No utilice productos de limpieza que contengan abrasivos o disolventes.

The following maintenance products are available to purchase



P/N: FC445L
AltroClean 44 - 5 litros
1.3 galones



P/N: A809
Solución antiestática en botella
pulverizadora 500 ml



P/N: A809/05
Solución antiestática
5 litros

Las etiquetas pueden indicar que son exclusivamente para Altro Whiterock. Por favor tenga en cuenta que se pueden usar productos de limpieza para todos los paneles de pared Altro mencionados anteriormente.



Guía de limpieza para paredes impresas + vinilos decorativos de pared

Para paneles Altro Whiterock

Estos productos se crean combinando paneles de pared Altro Whiterock con un tratamiento de superficie gráfico o protector aplicado. Como resultado, cualquier limitación de producto específica de Altro Whiterock también se aplica a estas dos gamas. Esto debe observarse para la limpieza y el mantenimiento de rutina de la superficie para preservar mejor los paneles y evitar cualquier daño potencial.

Para obtener una lista de los productos más comunes que producen manchas y sus efectos sobre este producto, consulte nuestra tabla de resistencia a las manchas y a los productos químicos.

Mantenimiento general

Se recomienda el uso de un paño suave, agua y detergentes domésticos diluidos. Enjuague bien los detergentes y disolventes de la superficie. Para manchas persistentes, use un limpiador AltroClean 44 diluido o un limpiador alcalino equivalente. La dilución de AltroClean 44 no debe usarse de forma habitual.

Para obtener los mejores resultados, se debe realizar una limpieza a fondo al menos una vez a la semana.

Recomendaciones

- No utilice disolventes fuertes como acetona, MEK o tolueno.
- No utilice productos de limpieza fuertemente ácidos o alcalinos.
- Use un paño suave, cepillo o esponja con agua y una cantidad mínima de jabón suave.
- Si los bordes no están sellados, tenga cuidado de evitar la exposición a líquidos que podrían provocar el desprendimiento de los bordes.
- Evite cualquier agente abrasivo que pueda rayar el vinilo.
- Seque el vinilo después de limpiarlo.

Proporcionamos esta información del producto en función de nuestros conocimientos y experiencia actuales. No podemos dar ninguna garantía ni asumir ninguna responsabilidad por factores fuera de nuestro control o conocimiento.