



altro

Guía de limpieza para pisos antideslizantes y seguros

Altro Stronghold 30, Altro Classic 25, Altro Atlas 40, Altro Aquarius, Altro Marine 20, Altro Reliance 25, Altro Walkway 20, Altro XpressLay, Altro Promenade, Altro Tungsten, Altro Illustra

Desarrolle un programa de limpieza regular adaptado al uso y tráfico de la zona - Las áreas de mucho tránsito o muy visibles deben limpiarse con mayor frecuencia que aquellas que se utilizan con poca frecuencia o cuyo aspecto es menos importante. El método más eficaz y rentable para limpiar los pisos Altro es utilizar una máquina fregadora automática. Se debe seleccionar la almohadilla correcta cuidadosamente.

Utilice productos químicos de limpieza recomendados - Utilice únicamente líquidos de limpieza recomendados o sus equivalentes en la proporción correcta. No mezcle dos líquidos de limpieza diferentes; siga siempre las instrucciones del fabricante. Verifique siempre que los limpiadores sean adecuados para su uso en pisos de vinilo. No utilice limpiadores que contengan aceite de pino o desinfectantes fenólicos.

Elimine las marcas de roce con regularidad - Para eliminar las marcas de tacones de goma por abrasión, utilice la almohadilla adecuada para la máquina o frote la zona a mano. Para las áreas que requieran renovación debido a falta de mantenimiento o suciedad resistente, comuníquese con el servicio técnico de Altro.

Proteja los pisos recién instalados - Todos los pisos Altro recién instalados deben cubrirse y protegerse de cualquier otra actividad con un revestimiento protector adecuado que no manche, como Masonite™ o Ram Board®.

Control de la suciedad - El 80 % de la suciedad de un edificio se introduce con los zapatos. Para proteger el piso, coloque un tapete adecuado para retener la suciedad en el exterior de todas las entradas y un tapete en el interior, justo antes de la zona de instalación. Los tapetes deben limpiarse con regularidad para mantener su eficacia. Las mopas para el control del polvo también son útiles.

Se sabe que algunos materiales causan manchas en los pisos de vinilo. Algunos ejemplos típicos son:

- Materiales con asfalto y betún
- Cartón/tabla dura (húmedos)
- Los productos ignífugos y de mantenimiento utilizados en alfombras podrían transferirse al piso de vinilo y causar manchas
- Tinturas de material impreso o de embalaje
- Alfombras con base de caucho y tapetes de caucho

- Protectores de muebles y ruedas de caucho
- Suelas de zapatos que no estén hechas de materiales que no manchan
- Degradación por calor
- Algunos productos químicos utilizados en limpiadores (p. ej., aceite de pino) y desinfectantes

Mantenimiento inicial

1. No inicie ningún procedimiento de mantenimiento hasta que todos los adhesivos se hayan secado (excepto en el caso de Altro XpressLay y los pisos flotantes que no requieren el uso de adhesivo), lo que suele ocurrir 72 horas después de finalizar la instalación.
2. Barra o aspire la superficie del piso para eliminar todo el polvo y los residuos sueltos.
3. Aplique AltroClean 44™ diluido* al piso. Deje actuar durante cinco minutos para que el limpiador actúe sobre la suciedad superficial.
4. Como alternativa, se puede utilizar AltroClean 44+ para limpieza de suciedad resistente, la eliminación de gran cantidad de aceite y grasa, y en los casos en que sea necesario decapar; comuníquese con el servicio técnico para obtener más información.
5. Frote el piso con una fregadora automática (máquina 3 en 1) o una máquina oscilante estándar de baja velocidad (150 rpm a 350 rpm) equipada con un Altro Unipad™.
6. Si utiliza una máquina oscilante estándar de baja velocidad, retire el agua de lavado con una aspiradora para líquidos. Asegúrese de que el piso esté bien enjuagado con agua limpia y fresca. No debe quedar ningún residuo de limpieza en el piso.
7. Deje que la superficie se seque antes de utilizarla.

* Las proporciones de dilución dependen del estado del piso. Para suciedad moderada, utilice una proporción de dilución de 1:40. Para suciedad resistente, utilice una proporción de 1:10.

El AltroClean 44+ se puede utilizar para eliminar grasa, suciedad incrustada y residuos acumulados en cocinas u otras áreas donde la higiene es fundamental.

Antes de comenzar con el mantenimiento de rutina, asegúrese de que el proceso de instalación haya finalizado y de que se haya realizado el mantenimiento inicial.

Mantenimiento mecánico de rutina

1. Barra y/o aspire la superficie del piso para eliminar todo el polvo y los residuos sueltos.
2. Aplique AltroClean 44™ diluido* al piso. Deje actuar durante cinco minutos para que el limpiador actúe sobre la suciedad superficial. NO empape el piso a menos que el sistema de pisos haya sido diseñado para resistir el agua y se haya instalado siguiendo la guía de instalación de Altro para ambientes húmedos. Siempre permita que el adhesivo se seque y se endurezca antes de empapar cualquier piso. Como alternativa, se puede utilizar AltroClean 44+ en zonas con gran cantidad de aceite y grasa.
3. Frote el piso con una fregadora automática (máquina 3 en 1) o una máquina oscilante estándar de baja velocidad (150 rpm a 350 rpm) equipada con un Altro Unipad™.
4. Retire el agua de lavado con una aspiradora para líquidos.
5. Asegúrese de que el piso esté bien enjuagado con agua limpia y fresca. No debe quedar ningún residuo de limpieza en el piso.
6. Deje que la superficie se seque antes de utilizarla.

Mantenimiento manual de rutina

7. Barra y/o aspire la superficie del piso para eliminar todo el polvo y los residuos sueltos.
8. Aplique AltroClean 44™ diluido* al piso. Deje actuar durante cinco minutos para que el limpiador actúe sobre la suciedad superficial. NO empape el piso a menos que el sistema de pisos haya sido diseñado para resistir el agua y se haya instalado siguiendo la guía de instalación de Altro para ambientes húmedos. Siempre permita que el adhesivo se seque y se endurezca antes de empapar cualquier piso. Como alternativa, se puede utilizar AltroClean 44+ en zonas con gran cantidad de aceite y grasa.
9. Frote el piso con una almohadilla rectangular Altro Unipad o con un cepillo de piso acoplado a un mango de mopa.
10. Retire el agua de lavado con una mopa con aspirador de líquidos, utilizando un sistema de dos cubetas o una escobilla de goma, en dirección al desagüe.
11. Asegúrese de que el piso esté bien enjuagado con agua limpia y fresca. No debe quedar ningún residuo de limpieza en el piso.
12. Deje que la superficie se seque antes de utilizarla.

* Las proporciones de dilución dependen del estado del piso. Para suciedad moderada, utilice una proporción de dilución de 1:40. Para suciedad resistente, utilice una proporción de 1:10.

El AltroClean 44+ se puede utilizar para eliminar grasa, suciedad incrustada y residuos acumulados en cocinas u otras áreas donde la higiene es fundamental.

Productos de mantenimiento recomendados

Limpiadores

AltroClean 44 altrostore.com

*AltroClean 44+ (greasy areas) Altro

Se pueden utilizar productos alternativos diseñados para pisos de vinilo en láminas. Consulte al fabricante del producto para determinar si son adecuados.

Equipo

Altro Unipad* altrostore.com

Se pueden utilizar equipos alternativos diseñados para pisos de vinilo en láminas. Consulte al fabricante del producto para determinar si son adecuados.

La utilización de productos químicos y equipos de limpieza de alta calidad garantizan un mantenimiento eficiente y representa solo una pequeña parte de los costos de mantenimiento.

Se recomiendan especialmente los Altro Unipads para la limpieza de pisos Altro; están disponibles tanto para limpieza manual como mecánica.

Se ofrecen en dos tamaños: Manual - 4" x 14" plano y Mecánico - 17" redondo.

Visite altrostore.com para comprar limpiadores y productos de mantenimiento.

Para las áreas que requieran una limpieza profunda debido a la falta de mantenimiento o a una gran acumulación de suciedad, comuníquese con el departamento de servicios técnicos de Altro o visite 1877FloorGuy.com