

Guide de nettoyage des revêtements de sol LVT

Altro Lavencia LVT

Élaborez un programme d'entretien régulier adapté à l'utilisation et au niveau de fréquentation de la zone - Dans les zones à forte fréquentation, à forte visibilité, ou dans les endroits où des produits tachants sont utilisés (salles de bains, laboratoires), votre revêtement de sol devra être nettoyé plus souvent. Dans ces zones, les résultats seront également meilleurs si vous utilisez le programme d'entretien et de finition recommandé et si vous choisissez d'appliquer des couches de finition protectrices supplémentaires au besoin. De plus, il est également important d'enlever régulièrement les éraflures laissées par les semelles en caoutchouc, que ce soit à la main ou à l'aide d'un récurveur mécanique.

Utilisez les produits chimiques de nettoyage recommandés - N'utilisez que les liquides de nettoyage recommandés. Respectez toujours les instructions du fabricant, notamment le bon taux de dilution. Vérifiez toujours la compatibilité des nettoyeurs avec les revêtements de sol en vinyle avant de procéder à l'entretien initial. Ne mélangez pas deux liquides de nettoyage différents. N'utilisez pas de nettoyeur ne contenant de l'huile de pin ni de désinfectant phénolique.

Enlevez régulièrement les traces d'éraflures - Pour enlever toute trace de talon en caoutchouc par abrasion, utilisez le bon coussinet de machine ou récurvez à la main. Pour les zones nécessitant une rénovation en raison de négligence ou de salissures importantes, consultez les services techniques d'Altro.

Protégez les revêtements de sol nouvellement installés - Toutes les surfaces de sol nouvellement posées doivent être recouvertes et protégées contre les interventions d'autres corps de métier pendant les travaux à l'aide d'un revêtement protecteur approprié ne tachant pas et sans adhésifs.

Contrôlez la saleté - L'installation d'un dispositif d'exclusion des saletés à l'extérieur de toutes les entrées, ainsi que d'un tapis d'entrée, permet de protéger le revêtement de sol. Les tapis doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité.

Choix des couleurs - On ne saurait trop insister sur l'importance du choix des couleurs. Il convient de bien réfléchir avant de choisir une couleur.

- Les couleurs claires font davantage ressortir la saleté et les éraflures laissées par les semelles.
- Les couleurs foncées font davantage ressortir les rayures et l'abrasion.
- Les teintes moyennes sont les plus adaptées aux zones à forte fréquentation.

- Entretenez les couleurs claires et foncées en suivant les protocoles d'entretien et de finition recommandés.

Certains matériaux sont connus pour tacher les revêtements de sol en vinyle. Voici quelques exemples typiques:

- Les matériaux d'asphalte et de bitume
- Les cartons/panneaux de fibres durs (humides)
- Certains traitements ignifuges utilisés sur les moquettes
- Les colorants provenant de documents imprimés ou d'emballages
- Les moquettes à dos en caoutchouc et les tapis en caoutchouc
- Les roues et repose-meubles en caoutchouc
- Les semelles de chaussures non fabriquées à partir de matériaux non tachants
- La gradation par la chaleur
- Les produits chimiques utilisés dans les nettoyeurs, par exemple l'huile de pin et les désinfectants phénoliques

Entretien initial

1. N'entreprenez pas de procédure d'entretien tant que tous les adhésifs n'ont pas complètement pris (à l'exception des revêtements en pose libre ne nécessitant pas l'utilisation d'adhésif), soit généralement 72 heures après la fin de l'installation.
2. Balayez ou passez l'aspirateur sur la surface du sol pour enlever toute la poussière et les débris.
3. Préparez une solution de nettoyage avec de l'eau fraîche et chaude et AltroClean 44. Vous pouvez utiliser un taux de dilution de 1:40 (ou jusqu'à 1:10 en cas de salissures importantes).
N'INONDEZ PAS LE SOL.
4. Récurvez à l'aide d'un autorécurveur (machine 3 en 1) ou d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un Altro Unipad ou d'un tampon équivalent.
5. Si vous utilisez une polisseuse standard à faible vitesse, éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
6. Laissez la surface sécher complètement avant de l'utiliser.

Entretien régulier

1. Balayez/passez l'aspirateur sur le sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Choisissez une méthode d'entretien ci-dessous (avec finition/sans finition)

Entretien courant sans finition

Utilisation d'une autolaveuse

1. Ajoutez la solution diluée dans l'autorécurveur. La solution diluée consiste en une part d'AltroClean 44 pour 40 parties d'eau propre et chaude. Pour les sols très sales, utilisez une part d'AltroClean 44 pour 10 parties d'eau propre et chaude.
2. Équipez l'autorécurveur de tampons en nylon blanc à poils fins et récurvez le sol.
3. Si vous souhaitez obtenir un aspect plus brillant, attendez que le sol soit complètement sec, puis vaporisez légèrement la solution diluée d'AltroClean 44. Faites briller le sol à l'aide d'une polisseuse à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un tampon en nylon blanc à poils fins.

Utilisation d'une polisseuse à faible vitesse

1. Diluez le nettoyant et placez-le dans un seau à vadrouille. La solution diluée consiste en une part d'AltroClean 44 pour 40 parties d'eau propre et chaude. Pour les sols très sales, utilisez une part d'AltroClean 44 pour 10 parties d'eau propre et chaude.
2. Mouillez une vadrouille avec la solution et passez-la sur le sol, puis attendez quelques minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface.
3. Récurvez à l'aide d'une polisseuse à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) en utilisant un Altro Unipad ou un coussinet en nylon blanc à poils fins.
4. Éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.

Si vous souhaitez obtenir un aspect plus brillant, attendez que le sol soit complètement sec, puis vaporisez légèrement la solution diluée d'AltroClean 44. Faites briller le sol à l'aide d'un tampon en nylon blanc à poils fins.

Entretien courant avec finition (en option)

1. En utilisant AltroClean 44 dilué à 1:40 (ou jusqu'à 1:10 en cas de salissures importantes), récurvez à la main ou à la machine.

En cas de récurage à la main: mouillez la vadrouille avec le nettoyant et passez-la sur le sol, puis attendez quelques minutes pour permettre au nettoyant de désincruster les salissures en surface avant de récurer.

En cas de récurage à la machine: assurez-vous de suivre les instructions du fabricant de la machine.

2. Éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau ou d'une vadrouille sèche. Veillez à ce que le sol soit soigneusement rincé à l'eau fraîche et propre. Aucun résidu de nettoyage ne doit rester sur le sol.
3. Laissez la surface sécher complètement.

4. Appliquez deux couches de finition sur le sol.
5. Afin d'assurer une protection supplémentaire dans les endroits où l'on utilise des produits tachants (salons, laboratoires), pour obtenir un aspect plus brillant ou pour les endroits entretenus avec des équipements de polissage à grande et très grande vitesse, appliquez des couches supplémentaires de finition jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
6. Laissez la couche de finition devenir sèche au toucher (45 à 60 minutes) entre les couches. N'appliquez pas plus de deux couches en 24 heures.
7. Laissez le sol sécher complètement avant de marcher dessus.

Produits d'entretien recommandés

Nettoyants

AltroClean 44	altrostore.com
---------------	--

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol LVT. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Finitions (facultatives)

Diversey Carefree Matte	Floor Guy
Diversey Complete	Floor Guy

Équipement

Altro Unipad*	altrostore.com
---------------	--

De l'équipement de rechange peut être utilisé, à condition qu'il soit destiné aux revêtements de sol LVT. Consultez le fabricant de l'équipement pour déterminer s'il convient.

Des produits chimiques et des équipements de nettoyage de haute qualité garantissent un entretien efficace et ne représentent qu'une faible partie des coûts d'entretien.

Les Unipads Altro sont fortement recommandés pour le nettoyage des revêtements de sol Altro et sont disponibles pour un nettoyage manuel ou à la machine.

Ils sont proposés en deux tailles: manuel: 10.16 cm x 35.56 cm plat et machine: 43.18 cm rond.

Rendez-nous visite sur altrostore.com pour acheter des nettoyants et des produits d'entretien.

Pour les zones nécessitant un nettoyage approfondi en raison de négligence ou de salissures importantes, consultez les services techniques d'Altro ou 1877FloorGuy.com