




[altro.com](http://altro.com)

Designed for possibilities.  
Made for people.


# Altro Transflor Figura EV






altro

# Altro Transflor Figura EV



Sparkler | TFFG2202EV  
WR81 / A1M81 / LRV 25




Crackle | TFFG2206EV  
WR83 / A1M83 / LRV 15



Rocket | TFFG2204EV  
WR72 / A1M72 / LRV 8



Laser | TFFG2203EV  
WR231 / A1M73 / LRV 11



Dazzle | TFFG2207EV  
WR73 / A1M73 / LRV 10

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz



Pinwheel I TFFG2205EV  
WR100 / A1M100 / LRV 7

### **Advantages of NEW Altro Transflor Figura EV**

- Lighter weight
- Stronger
- Enhanced cleanability

### **Vorteile des NEUEN Altro Transflor Figura EV**

- Geringeres Gewicht
- Leistungsfähiger
- Verbesserte  
Reinigungsfähigkeit

### **Ventajas del NUEVO Altro Transflor Figura EV**

- Más ligero
- Más resistente
- Más fácil de limpiar

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008.

Los Valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.



## A world of possibilities




Altro's custom colour, kit cutting and logo services have been used all over the world to create unique colours and designs to take vehicle interiors to a whole new level. Discover what is possible; contact your Altro Transport representative today.

Die kundenspezifischen Farben und der Zuschneide- und Logo-Dienst trugen weltweit dazu bei, Fahrzeug-Innenausstattungen durch einzigartige Farbgebung und Design auf die nächste Ebene zu bringen. Entdecken Sie, was möglich ist; wenden Sie sich noch heute an Ihren Altro Transport Vertreter.

Los servicios personalizados de colores, equipo de corte y logotipos de Altro se utilizan en todo el mundo para crear colores y diseños únicos que confieren una dimensión completamente nueva a los interiores de los vehículos. Para descubrir lo que podemos hacer por usted, póngase en contacto hoy mismo con su representante de Altro Transport.




Windmill



Carpet

Exact material match with samples cannot be guaranteed.  
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.  
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Autonomous vehicle. City bus. Coach. Light commuter buses. Public service vehicles. Shuttle buses.

Autonomes Fahrzeug. Stadtreisebus. Nahverkehrsbusse. Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs. Pendelbusse.

Vehículo autónomo. Autobus urbano. Autocares. Vehículos de servicio público. Autobuses lanzadera.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica

Icon	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN 13845	Safety flooring Sicherheitsbodenbelag Suelo de Antideslizante
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047 PTV DIN 51130	≥ 0.6 ≥ 36 R10
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	EN ISO 24346	2.2 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	1.2 mm
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional stability	Formstabilität	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4%
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.3 kg/m <sup>2</sup>
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
	Light fastness	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 13845	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Fire performance	Brandverhalten	Reacción al fuego	DIN 5510 ECE-R118 FMVSS 302 / CMVSS 302 ASTM E648 BS 476 pt 7	SF3 Pass / Bestanden / Conforme Pass / Bestanden / Conforme Class 1 / Klasse 1 / Clase 1 Class 1 / Klasse 1 / Clase 1
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena
	Castor chair abrasion	Stuhllolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	EN 425	Pass / Bestanden / Conforme
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.com](http://www.altro.com)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

Altro, Designed for possibilities. Made for people. and Altro Transflor Figura are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom	+44 (0) 1462 707 700	<a href="mailto:transportenquiries@altro.com">transportenquiries@altro.com</a>
United States	+1 800 382 0333	<a href="mailto:transport@altrofloors.com">transport@altrofloors.com</a>
Canada	+1 800 565 4658	<a href="mailto:transport@altrofloors.com">transport@altrofloors.com</a>
Australia	+61 3 9764 5666	<a href="mailto:info@asf.com.au">info@asf.com.au</a>
China	+86 (0) 21 62363138	<a href="mailto:enquiries@altro.net.cn">enquiries@altro.net.cn</a>
Germany	+49 (0) 340 6500 0	<a href="mailto:anfrage@altro.de">anfrage@altro.de</a>
Spain	+34 91 549 52 30	<a href="mailto:suelos@altroscandess.com">suelos@altroscandess.com</a>