

Technical information / Specyfikacja / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Reakcja na ogień	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 4.5kW/m² Pass / Spelnia / Conforme Cfl-s1
	Slip resistance	Odporność na poślizg	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C EN 16165 Annex A	≥ 0.30 / DS ≥ 50 (slider 96) R11 ESf / ESb B
	Sound insulation	Izolacyjność dźwiękowa	Isolation acoustique	EN ISO 10140-3	ca. 14 dB
	Flooring type	Rodzaj wykładziny	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Wykładzina antypoślizgowa Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Grubość całkowita	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.8 mm
	Wear layer thickness	Warstwa ścieralna	Couche d'usure	EN ISO 24340	1 mm
	Roll dimensions	Wymiary rolki	Dimensions des rouleaux		EN ISO 24341 2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Waga m²	Poids	EN ISO 23997	2.9 kg/m²
	Residual indentation	Odporność na wgniecenia	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Classification for use	Klasyfikacja użytkowa	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 42
	Flexibility	Elastyczność	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Spelnia / Conforme
	Dimensional Stability	stabilność wymiarowa	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Trwałość barw	Solidité à la lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Odporność na fotele na kółkach	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Tak, wpisz W / Oui, type W
	Wear resistance	Odporność na ścieranie	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D EN 660-2	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 cykli ≤ 10% / 50 000 cycles Group T / Grupa T / Groupe T
	Chemical resistance	Odporność chemiczna	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Dobra / Bonne
	Under floor heating	Współpraca z ogrzewaniem podłogowym	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Współpr acuje / compatible
	Electrical behaviours	Własności elektryczne	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / / ≤ 2 kV Antystatyczna ≤ 2 kV Antistatique
	VOC emissions	Emisja VOC	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore Indoor Air Comfort Gold	Approved / spełniona / Conforme Approved / spełniona / Conforme



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Zrównoważony rozwój / Développement durable



Installation and maintenance / Instalacja i konserwacja / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Some materials are known to cause staining on vinyl floors. Typical examples include: asphalt and bitumen materials, cardboard / hardboard (wet), dyes from printed literature or packaging, rubber-backed carpets and rubber mats and rubber furniture rests and trolley wheels. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Proszę zapoznać się z instrukcją montażu i konserwacji Altro. Niezastosowanie się do tych instrukcji może wpłynąć na działanie produktu. Niektóre materiały powodują powstawanie plam na podłogach winylowych. Typowe przykłady to: materiały asfaltowe i bitumiczne, tektura / płyta pilśniowa (mokra), barwniki drukowana literatura lub opakowania, gumowe dywany i gumowe maty oraz gumowe podkładki pod meble i koła wózka. Informacje techniczne dotyczące montażu i barwienia można znaleźć na stronie www.altro.com

Veillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. Certaines matières sont connues pour causer des taches sur les sols en vinyle. Quelques exemples: l'asphalte et les bitumes, les cartons / panneaux durs (mouillés), l'encre de documents imprimés ou emballages, tapis avec envers de caoutchouc et nattes en caoutchouc et supports de meuble en caoutchouc, roues de chariots et pneus. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet www.altro.com