



















Altro Wood Safety™ Patent No. GB 2 462 167

Typ av golv Gulvtype		EN 13553	Säkerhetsgolv EN 13845 Sikkerhedsgulv
Klass Klassificering		EN ISO 10874	
Stegsäkerhet Skridsikkerhed		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Tjocklek Tykkelse		EN ISO 24346	2 mm
Slitskikt Slidlag		EN ISO 24340	0.7 mm
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Pass godkendt
Vikt Vægt		EN ISO 23977	2.66 kg/m ²
Rullmått Rullemål		EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Ljusbeständighet Lysægtthed		EN ISO 105-B02	≥6
Stegljudsisolering Lydisolering		ISO 140-8	ca. 4dB
Slitstyrka Slidstyrke		EN13845	≤10% partiklar försvinner under 50000 cykler ≤Højest 10 % partikelstab efter 50,000 rotationer
Intrycks-känslighet Trykmærker		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl s1 ≥8kW/m ² Pass Class Bfl s1 ≥8kW/m ² godkendt
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN 423	Bra God
Stølhjulsbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk
VOC Emissioner VOC Emissioner		AgBB/DiBt	Låg Lav