

Produkt	Beskrivelsestekst
De originale sikkerhedsgulve	
Altro Aquarius AQ20	Homogent, tykkelse 2,0 mm, 2,5 kg/m ² , Lyd 5 db, slidlag 2.0 mm. GVK-godkendt, integreret PUR i hele slidlaget, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, beregnet til barfodsområder med vandbelastning opnås en klasse B ifølge DIN 51097, klasse R11 ifølge DIN 51130, TRRL / PTV ≥ 50, samt være testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Aquarius AQ20 (specificer farve).
Altro Walkway VM20	Homogent, tykkelse 2,0 mm, 2,6 kg/m ² , Lyd 5 db, slidlag 2.0 mm, GVK-godkendt, integreret Pur i hele slidlaget, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Walkway VM20 (specificer farve).
Altro Walkway VM20SD	Halvledende (dissipativ) homogent, tykkelse 2,0 mm, 2,6 kg/m ² , Lyd 5 db, slidlag 2.0 mm, GVK-godkendt, samt efter DIN 51953 med en ledeevne på 10 7 ohm, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN Norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Walkway VM20153SD. Fåes kun i grå.
Altro Reliance 25	Homogent, tykkelse 2,5 mm, 3,3 kg/m ² , Lyd 7 db, slidlag 2,5 mm, GVK-godkendt. Integreret PUR i hele slidlaget, samt hårdpartikler i totaltykkelsen. Klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 40. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Reliance 25 (specificer farve).
Altro Classic X25	Homogent, tykkelse 2,5 mm, 3,2 kg/m ² , Lyd 5 db, slidlag 2,5 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R11 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 45. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Classic X25 (specificer farve).
Altro Atlas X40	Homogent, tykkelse 4,0 mm, 5,6 kg/m ² , Lyd 7 db, slidlag 4,0 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Atlas X40 (specificer farve).
Altro Stronghold K30	Homogent, tykkelse 3,0 mm, 3,9 kg/m ² , Lyd 10 db, slidlag 3,0 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i totaltykkelsen, klasse R12 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 55. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Stronghold K30 (specificer farve).
Altro ContraX CX20	Heterogent, tykkelse 2,0 mm, 2,5 kg/m ² , Lyd 4 db, slidlag 0,9 mm, GVK-godkendt, med Easy Clean Technology, samt hårdpartikler i slidlagets totaltykkelse, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro ContraX CX20 (specificer farve).
Altro Suprema SU20	Heterogent, tykkelse 2,0 mm, 2,5 kg/m ² , Lyd 5 db, slidlag 0,9 mm, GVK-godkendt, integreret PUR i hele slidlagets tykkelse, samt hårdpartikler i belægningens totaltykkelse, klasse R10 ifølge DIN 51130. TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro Suprema II SU20 (specificer farve).
Altro XpressLay XL22	Special bagside til løslægning, heterogent, tykkelse 2,2 mm, 2,6 kg/m ² , Lyd 7 db, Slidlag 0,8 mm, Integreret PUR i hele slidlaget, samt hårdpartikler i total tykkelsen. klasse R10 ifølge DIN 51130, TRRL / PTV ≥ 36. Testet som Sikkerhedsgulv efter EN Norm EN13845. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalter. Fabrikat/type: Altro XpressLay XL22 (specificer farve).

Glatte vinylgulve (Ikke godkendt som sikkerhedsgulv !)

Altro Operetta	Heterogent, tykkelse 2,0 mm, 2,66 kg/m ² , Lyd 4 db, slidlag 0,7 mm, GVK-godkendt, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Operetta OP20 (specificer farve).
Altro Orchestra	Heterogent, tykkelse 2.85 mm, 2,6 kg/m ² , slidlag 0,7 mm og acustic bagside, dæmpning ifølge ISO 10140 ca. 15dB, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Orchestra CH28 (specificer farve).
Altro Serenade	Heterogent, tykkelse 3,9 mm, 2,9 kg/m ² , slidlag 0,7 mm og 1,7 mm acustic bagside, dæmpning ifølge ISO 10140 ca. 19dB, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Serenade SE39 (specificer farve).
Altro Wood	Heterogent, tykkelse 2,0 mm, 2,66 kg/m ² , Lyd 4 db, slidlag 0,7 mm, GVK-godkendt, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Wood WSM20 (specificer farve).
Altro Wood Silence	Heterogent, tykkelse 2.85 mm, 2,6 kg/m ² , slidlag 0,7 mm og acustic bagside, dæmpning ifølge ISO 10140 ca. 15dB, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Wood Silence WSMSC (specificer farve).
Altro Wood Acoustic	Heterogent, tykkelse 3,9 mm, 2,9 kg/m ² , slidlag 0,7 mm og 1,7 mm acustic bagside, dæmpning ifølge ISO 10140 ca. 19dB, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Wood Acoustic WSMA20 (specificer farve).
Altro Cantata	Special bagside til løslægning, heterogent, tykkelse 2,2 mm, 2,6 kg/m ² , Lyd 7 db, Slidlag 0,8 mm, Integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130, Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Cantata (specificer farve).
Altro Ensemble	Heterogent, tykkelse 2,6 mm, 2,35 kg/m ² , Lyd 15 db, slidlag 0,55 mm, integreret PUR i hele slidlaget, klasse R10 ifølge DIN 51130. Godkendt efter EN13893. Indeholder Biometriske blødgørere. Fri for Fthalater. Fabrikat/type: Altro Ensemble (specificer farve).

Gummi Gulve fliser

Altro Nuvola Stratus	Gulvbelægning af gummi til fuldklæbning gummigulvet skal opfylde krav ifølge produktstandard EN 12199, klasse 32/41, 3,8 kg/m ² , Lyd 8 db, tykkelse 2,7 mm i fliser a 50x50 cm. Overflade med pastiller. Fabrikat/type: Altro Nuvola Stratus (Specificer farve).
Altro Nuvola Cirrus	Gulvbelægning af gummi til fuldklæbning gummigulvet skal opfylde krav ifølge produktstandard EN 1817, klasse 23/34/42, 3,3 kg/m ² , Lyd 6 db, tykkelse 2,0 mm i baner a 1,90 cm bredde. Glat overflade. Fabrikat/type: Altro Nuvola Cirrus (Specificer farve).

AltroGuard Indgangsmåttesystem

AltroGuard De Luxe 12 eller 18 mm	Indgangsmåtte system med kombination af nye gummilameller med gennemgående vandsugende tuft i flere farver og aluminiumsprofiler. Systemet er vendbart, dvs. kan bruges på begge sider. Måtten fås i tykkelse 12 eller 18 mm med enkelt tuftlamel. Fabrikat/type: AltroGuard De Luxe (specificer tykkelse/farve)
AltroGuard Standard 12 eller 18 mm	Indgangsmåtte system med kombination af genbrugte gummilameller med gennemgående vandsugende tuft i flere farver og aluminiumsprofiler. Systemet er vendbart, dvs. kan bruges på begge sider. Måtten fås i tykkelse 12 eller 18 mm med enkelt tuftlamel. Fabrikat/type: AltroGuard Standard (specificer tykkelse/farve)
Altro Econotire 18 mm	Indgangsmåtte system med kombination af genbrugte gummilameller med gennemgående vandsugende tuft i grå farve og aluminiumsprofiler. Systemet er vendbart, dvs. kan bruges på begge sider. Måtten fås i tykkelse 18 mm med enkelt tuftlamel. Fabrikat/type: AltroGuard Standard (specificer tykkelse/farve)
AltroGuard Basic 10, 12, 17 og 22 mm	Rullebar indgangsmåtte system, aluminiumsprofiler med en indlæg af nålefilt i flere farver. Måtten fås i tykkelse 10, 12, 17 og 22 mm. Fabrikat/type: AltroGuard Basic (specificer tykkelse/farve)

Altro underlag

Altro lay	Tykkelse 1,2 mm, vægt 1 kg/m ² , til beskyttelse af eksisterende gulve samt til beskyttelse mod rest byggefugt op til max. 96 % RF.
Altro Akustisk, A1101	Gummi underlag, Tykkelse 3 mm, vægt 1,89 kg/m ² , DB med Altro topbelægning opnås 17 DB.

Afdækning

Altro Mælkepap	Slidestærk lamineret fugt afvisende diffusionsåben afdækningspap. 100 % genanvendelig
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Altro Vægge

Altro Whiterock White/Satins FR	Hygiejnisk, slagfast og formbar vægbeklædningssskive. Tykkelse 2,5 mm, GVK Godkendt, Fri for Fthalater. Brandklasse EN13501-1 B-s2, D0. Komplet system med Lim, svejsetråd og profiler skal anvendes for at opnå fabriksgaranti. Dimension: Højde, 2500mm (W3FR) og 3000mm (W4FR) Bredde: 1220mm Tykkelse: 2.5mm. Fabrikat/type: Altro Whiterock FR (specificer farve).
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------