

Qualität	Bauschlussreinigung nach Verlegung	Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren			Zwischenreinigung ohne Anlösen der Polymerversiegelung	Grundreinigung
		manuell	maschinell	desinfizierend		
Rollenkollektion für den Wohnbereich R 50 Silence	rotes Pad (Intensivreinigung) TANEX primus 10%	2-stufig TANET SR 15 TANET extreme TANET karacho 1-stufig TANET SR 15 TANET karacho TANET extreme	TANET SR 15 TANET karacho	APESIN rapid ¹ APESIN combi DR ¹ APESIN AP 100 ¹ APESIN AP 300 ¹ APESIN AP 100 ²	TANET SR 15 TANET extreme	grünes Pad LINAX complete 25% LINAX extreme 20% LINAX stripper 20% QUICKSTRIP alka 20%
Rollenkollektion für den Objektbereich mit debo XPM®-Oberfläche R 450 Silence/P 450 Silence R 300/P 300 R 250 Silence/P 250 Silence R 200 Silence/P 200 Silence						
Modulkollektion M 500 V Silence						

¹ gemäß VAH-(DGHM)-Liste

² gemäß RKI-Liste

Alle Debolon-Vinylböden sind über die Dauer der Nutzung einpflegefrei. Der Einsatz von Polymerdispersionen und Beschichtungen sollte nur nach Rücksprache mit der tana-Anwendungstechnik erfolgen, da diese zu einer Veränderung der belagspezifischen Eigenschaften führen. Die Gewährleistung für die zugesagten Produkteigenschaften des Debolon-Bodenbelages wird damit ausgeschlossen.