

Qualität	Klebstoff	Menge g/m <sup>2</sup>	Zahnung
Rollenkollektion für den Objektbereich			
<b>Altro Debolon R 450.1 Silence, Altro Debolon P 450.1 Silence, R 450 Silence/P 450 Silence, R 250 Silence/P 250 Silence</b>	UKL 302	300	TKB A2
Rollenkollektion für den Objektbereich			
<b>Altro Debolon R 300.1, Altro Debolon P 300.1, R 300/P 300</b>	UKL 302	300	TKB A2
Rollenkollektion für den Objektbereich			
<b>Altro Debolon R 200.1 Silence, Altro Debolon P 200.1 Silence, R 200 Silence/P 200 Silence</b>	TKL 315	300	TKB A2
Rollenkollektion für den Wohnbereich			
<b>R 50 Silence</b>	TKL 315	300	TKB A2
	UFX 382	100–200	TKB A1 oder Schaumstoffrolle
Modulkollektion			
<b>M 500 V Silence</b>	TKL 315	300	TKB A2
Treppensystem TS			
<b>Treppenstufe Altro Debolon R 200.1 Silence Treppenstufe R 200 Silence</b>	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
<b>Treppenstufe Altro Debolon R 300.1 Treppenstufe R 300</b>	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
<b>Treppenstoßkante</b>	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
<b>Wand-, Kantenprofile, Sockelleisten</b>	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.