

Qualität	Klebstoff	Menge g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion für den Objektbereich			
Altro Debolon R 450.1 Silence, Altro Debolon P 450.1 Silence, R 450 Silence/P 450 Silence, R 250 Silence/P 250 Silence	UKL 302	300	TKB A2
Rollenkollektion für den Objektbereich			
Altro Debolon R 300.1, Altro Debolon P 300.1, R 300/P 300	UKL 302	300	TKB A2
Rollenkollektion für den Objektbereich			
Altro Debolon R 200.1 Silence, Altro Debolon P 200.1 Silence, R 200 Silence/P 200 Silence	TKL 315	300	TKB A2
Rollenkollektion für den Wohnbereich			
R 50 Silence	TKL 315	300	TKB A2
	UFX 382	100–200	TKB A1 oder Schaumstoffrolle
Modulkollektion			
M 500 V Silence	TKL 315	300	TKB A2
Treppensystem TS			
Treppenstufe Altro Debolon R 200.1 Silence Treppenstufe R 200 Silence	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
Treppenstufe Altro Debolon R 300.1 Treppenstufe R 300	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
Treppenstoßkante	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel
Wand-, Kantenprofile, Sockelleisten	DKK 392	300	Strukturwalze/Silikon-Pinsel

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.