

# Guide de nettoyage des revêtements de sol en caoutchouc

Altro Ollero

## Entretien initial

Lorsque l'installation du revêtement de sol est terminée et que l'adhésif est complètement durci:

- Balayez le sol pour enlever tous les débris, puis dépoussiérez soigneusement avec un balai à franges pour enlever toute la poussière et la saleté de surface en utilisant un balai à franges ou un balai en microfibre.
- Passez une vadrouille humide en microfibre en utilisant le nettoyeur AltroClean 44 dilué dans de l'eau tiède (voir les taux de dilution sur l'étiquette).
  - o Utilisez un système à deux seaux et changez l'eau fréquemment.
  - o N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'huile, car ils peuvent détruire les tapis.
- Si le sol n'a pas été protégé pendant la construction et qu'il présente une quantité excessive de saleté ou de poussière, un nettoyage supplémentaire à l'aide d'un autorégénérateur peut s'avérer nécessaire.
  - o Il est recommandé d'utiliser une vitesse de rotation de 185 tr/min et une pression de brosse comprise entre 15.9 et 38.6 kg
  - o Si vous utilisez un équipement à disque, veuillez à employer une brosse en nylon souple, et non un tampon.
- N'inondez pas le sol.
- Laissez sécher complètement.

## Informations générales sur l'entretien

- Il est recommandé de balayer ou de passer l'aspirateur, puis de passer une vadrouille humide en microfibre.
  - o N'utilisez pas de vadrouille à ficelle.
- Utilisez un système à deux seaux en utilisant le nettoyeur AltroClean 44 et changez l'eau fréquemment.
- Les produits contenant des solvants et des acides attaquent la structure composite du revêtement de sol en caoutchouc et la détériorent.

- Les produits d'étanchéité, les cires, et autres peuvent altérer les caractéristiques et l'aspect de la surface.
  - o Altro n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des additifs chimiques.
- Si un revêtement protecteur a été utilisé, veuillez à le réappliquer après le nettoyage.

## Traitement du sol

- Dans la plupart des installations, il n'est pas nécessaire d'imperméabiliser ou d'appliquer un produit de scellement sur un revêtement Altro Ollero.
- Dans certaines installations, un traitement peut être approprié.
- Les tapis composés principalement d'EPDM de couleur claire seront plus faciles à nettoyer et à entretenir si on leur applique un traitement.
- Contactez votre représentant Altro pour savoir quel est le bon choix pour votre application.

## Produits d'entretien recommandés

### Nettoyeurs

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| AltroClean 44 | <a href="http://altrostore.com">altrostore.com</a> |
|---------------|----------------------------------------------------|

### Finitions (facultatives)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Diversey Carefree Matte | Floor Guy |
| Diversey Complete       | Floor Guy |

Des produits chimiques et des équipements de nettoyage de haute qualité garantissent un entretien efficace et ne représentent qu'une faible partie des coûts d'entretien.

Rendez-vous visite sur [altrostore.com](http://altrostore.com) pour acheter des nettoyeurs et des produits d'entretien.