

Manualne

1. Zamiataj kurz i brud, usuń duże zanieczyszczenia.
2. Nanieś roztwór neutralnego detergentu na podłogę w prawidłowym rozcieńczeniu i pozostaw na kilka minut. W przypadku dużych zanieczyszczeń może być wymagane zastosowanie alkalicznego środka czyszczącego np. Altroclean™ 44 (Stożenie rozcieńczenia może zależeć od stopnia zabrudzenia podłogi i zastosowanego koncentratu).
3. Szorować szczotką lub Altro UniPad z nakładką czyszczącą przymocowaną do uchwytu mopa wielofunkcyjnego.
4. Spłucz podłogę czystą ciepłą wodą, usuń brudną wodę z podłogi mopem i pozostaw do wyschnięcia. Użyj podwójnego wiadra, aby upewnić się, że podłoga jest dobrze spłukana czystą wodą.

Mechaniczne – silne zabrudzenia

1. Odkurz kurz i brud, usuń duże zanieczyszczenia.
2. Nanieś roztwór neutralnego detergentu na podłogę w prawidłowym rozcieńczeniu i pozostaw na kilka minut. Może to być alkaliczny środek czyszczący, taki jak Altroclean™ 44 stosowany w przypadku bardzo zabrudzonych obszarów. (Stożenie rozcieńczenia może zależeć od stopnia zabrudzenia podłogi i zastosowanego koncentratu).
3. Szorować mechanicznie za pomocą obrotowej maszyny czyszczącej wyposażonej w podkładkę czyszczącą Altro UniPad™ lub podobną podkładkę czyszczącą o odpowiednim rozmiarze.
4. Odkurz na mokro pozostałości, a następnie spłucz podłogę ciepłą, czystą wodą i wysusz odkurzaczem.

Do Altro Marine™ 20, zwykle używany pod prysznicami lub do otoczenie basenu – w tym przypadku zaleca się używania szczotki zamiast padów lub mopów. Od czasu do czasu konieczne może być użycie specjalnego środka czyszczącego w celu usunięcia stwardniałych osadów wapna.

Altro Walkway™ 20SD, do standardowego czyszczenia i konserwacji użyj neutralny środek czyszczący. Agresywne czyszczenie lub użycie past może wpływać na właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych.

Nałożenie pasty lub uszczelnienia na powierzchnię podłogi Altro zmniejszy antypoślizgowość produktu.

Brak konserwacji podłogi Altro zgodnie z zalecaną procedurą może wpłynąć na wydajność produktu. Więcej informacji można uzyskać od firmy Altro lub dystrybutora Altro. Proszę upewnić się, że masz karty charakterystyki BHP dla każdego środka czyszczącego, którego zamierzasz użyć. W przypadku jakichkolwiek pytań nasz Dział Obsługi Technicznej z przyjemnością doradzi.

Tam, gdzie bezpieczne podłogi Altro nie muszą zapewniać maksimum antypoślizgowości, podłoga może być konserwowana w podobny sposób jak gładkie podłogi winylowe, nakładając metalizowaną emulsję do polerowania. Jednak zmniejszy to odporność na poślizg. Ocena wymaganego odpowiedniego poziomu antypoślizgowości jest.

Wskazówki dotyczące skutecznej konserwacji podłóg Altro

1. Opracuj program regularnego czyszczenia dostosowany do użytkowania i ruchu na danym obszarze – obszary o dużym natężeniu ruchu lub dobrze widoczne obszary wymagają czyszczenia częściej niż obszary, które są rzadko używane lub gdzie wygląd podłogi jest mniej istotny. Pamiętaj, że brudny sprzęt, szczególnie mop, nie czyści, a jedynie rozprowadza brud.

Najlepsza i najbardziej opłacalna metoda czyszczenia podłóg bezpiecznych Altro to metoda czyszczenia mechanicznego. Należy uważać, aby wybrać właściwy pad: Altro Podkładki UniPad lub średnie do wykładzin bezpiecznych Altro. W przypadku Altro Marine™ 20 użyj szczotki z nylonu lub polipropylenu.

2. Używaj zalecanych środków czyszczących – tylko zalecane płyny czyszczące lub ich odpowiedniki o prawidłowym stężeniu. Nie mieszaj płynów czyszczących i zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Zawsze sprawdź przydatność środków czyszczących do podłóg winylowych. Nie używaj środków czyszczących zawierających olej sosnowy.

3. Regularnie usuwaj zarysowania - aby usunąć gumę (ślady od obuwia) przez ścieranie, używaj odpowiedniej podkładki maszynowej, lub szoruj ręcznie za pomocą proszku do szorowania. Dla obszarów wymagające renowacji z powodu zaniedbania lub silnego zabrudzenia skonsultuj się z serwisem technicznym Altro.

4. Chronić nowo ułożone podłogi – powierzchnie nowo ułożonej podłogi należy przykryć i chronić przed środkami budowlanymi.

Przed użyciem jakichkolwiek środków czyszczących użytkownicy powinni zapoznać się z MSDS (Material Safety Data Sheet) dla prawidłowego bezpieczeństwa i RPE (sprzęt ochrony dróg oddechowych) jest wymagane. A COSHH (kontrola substancji niebezpiecznych Należy przeprowadzić ocenę zdrowia i ryzyka przed użyciem środka czyszczącego. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, natychmiast spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Ogólne uwagi dotyczące zabrudzeń.

Niektóre materiały powodują powstawanie plam na podłogach winylowych.

Typowe przykłady obejmują:

- Materiały asfaltowe i bitumiczne
- Karton / płyta pilśniowa (mokra)
- Stosowanie materiałów przeciwpożarowych i substancji używanych do konserwacji dywanów
- Barwniki z materiałów drukowanych (papier, opakowania)
- Dywaniki i maty gumowe
- Gumowe podpórki do mebli i kółka do wózków
- Podeszwy butów nie są wykonane z materiałów niebrudzących
- Degradacja cieplna
- Niektóre chemikalia używane w środkach czyszczących, np. Olej sosnowy
- Farby plakatowe i farby proszkowe

Stosując wysokiej jakości środki czyszczące i sprzęt, konserwacja jest bardziej wydajna i mniej kosztowna

Dla firm, które polecają własne produkty i sprzęt do czyszczenia podłóg Altro – sprawdź czy użyty produkt czyszczący i konserwujący jest zatwierdzony przez Altro. Sprawdź jaki sprzęt czyszczący rekomenduje Altro