

Technical information / Technische Informationen / Información técnica

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 4.5kW/m² Pass / Bestanden / Conforme Cfl-s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C EN 16165 Annex A	≥ 0.30 / DS ≥ 50 (slider 96) R11 ESf / ESb B
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	EN ISO 10140-3	ca. 14 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	EN ISO 24346	2.8 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	1 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.9 kg/m²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Classification for use	Nutzungs-kategorie	Areas de uso	EN ISO 10874	34, 42
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional Stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W / Si, tipo W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 13845 Annex D EN 660-2	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos Group T / Grupo T / Gruppe T
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto
	Electrical behaviours	Elektrostatishes Verhalten	Caraterísticas eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emisiones de COV	CDPH 1350 / Floorscore Indoor Air Comfort Gold	Approved / Zertifiziert / Conforme Approved / Zertifiziert / Conforme



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Some materials are known to cause staining on vinyl floors. Typical examples include: asphalt and bitumen materials, cardboard / hardboard (wet), dyes from printed literature or packaging, rubber-backed carpets and rubber mats and rubber furniture rests and trolley wheels. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Gewisse Stoffe können Flecken auf Vinylböden verursachen. Dazu gehören: Asphalt- und Bitumenprodukte, Karton / Hartpappe (nass), Farbstoffe von Druckerzeugnissen oder Verpackungsmaterial, Teppiche mit Gummirückseite oder Gummimatten und Gummierter Möbel oder Wagenräder. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Algunos materiales son conocidos por manchar los suelos vinílicos. algunos ejemplos incluyen: materiales con asfalto y betún, cartón / conglomerado de madera (húmedos), tintes para libros o envases, goma trasera de las alfombras y alfombrillas de goma y almohadillas de goma y ruedas de carros. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altro.com