



















Altro Stronghold™ 30 / K30

Typ av golv Gulvtype		EN 13845/ EN 13553	Säkerhetsgolv Sikkerhedsgulv
Klass Klassificering		EN 685	34 & 43
Stepsäkerhet Skridsikkerhed		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 55 Klass 3, Klasse 3 (CTE) ESf DS R12
Tjocklek Tykkelse		EN 428	3 mm
Slitskikt Slidlag		EN 429	3 mm
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Pass godkendt
Vikt Vægt		EN 430	3.9 kg/m ²
Rullmått Rullemål		EN 426	2 m x 15 m = 30 m ²
Ljusbeständighet Lysægtighed		EN 20105-B02	≥6
Stegljud förbättrings värde Lydisolering		ISO 140-8	10 dB
Slitsstyrka Slidstyrke		EN 13845	≤10% partiklar försvinner under 50000 cykler ≤Højest 10 % partikeltab efter 50,000 rotationer
Intrycks känslighet Trykmærker		EN 433	≤ 0.10mm
Brandklass Brandsikkerhed		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl-s1 ≥8kW/m ² pass Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m ² godkendt
Kemikaliebeständighet Kemikalie resistance		EN 423	Bra God
Stolhjulbelastning Kontorhjulsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Golvvarme Gulvvarme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk uppladdning Reaktion på elektricitet		EN 1815	≤ 2kV Antistatisk ≤ 2kV Antistatisk
VOC Emissioner VOC Emissioner		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBt	Låg / Godkänd / Godkänd Lav / Godkendt / Godkendt