

Manualne

1. Zamieć kurz i brud, usuń duże zanieczyszczenia.
2. Nanieś roztwór neutralnego detergentu na podłogę w prawidłowym rozcieńczeniu i pozostaw na kilka minut. W przypadku dużych zanieczyszczeń może być wymagane zastosowanie alkalicznego środka czyszczącego np. Altroclean™ 44 (Stopień rozcieńczenia może zależeć od stopnia zabrudzenia podłogi i zastosowanego koncentratu).
3. Zebrać pozostałości czystym mopem z mikrofibry. W razie potrzeby wymienić nasadkę mopa.
4. Przetrzyj podłogę czystą wodą, usuń brudną wodę z podłogi mopem i pozostaw do wyschnięcia. Użyj podwójnego wiadra, aby upewnić się, że podłoga jest dobrze splukana czystą wodą.

Mechaniczne – silne zabrudzenia

1. Odkurz kurz i brud, usuń duże zanieczyszczenia.
2. Nanieś roztwór neutralnego detergentu na podłogę w prawidłowym rozcieńczeniu i pozostaw na kilka minut. Może to być alkaliczny środek czyszczący, taki jak Altroclean™ 44 stosowany w przypadku bardzo zabrudzonych obszarów. (Stopień rozcieńczenia może zależeć od stopnia zabrudzenia podłogi i zastosowanego koncentratu).
3. Szorować mechanicznie za pomocą obrotowej maszyny czyszczącej wyposażonej w podkładkę czyszczącą Altro UniPad™ lub podobną podkładkę czyszczącą o odpowiednim rozmiarze.
4. Odkurz na mokro pozostałości, a następnie przetrzyj podłogę ciepłą, czystą wodą i wysusz odkurzaczem.

Nałożenie pasty lub uszczelnienia na powierzchnię podłogi modułowej Altro zmniejszy antypoślizgowość produktu.

Należy uważać, aby podczas czyszczenia nie zalać powierzchni podłogi wodą.

Niezastosowanie się do zalecanej procedury konserwacji podłogi Altro może wpłynąć na działanie produktu.

Więcej informacji można uzyskać od firmy Altro. Upewnij się, że masz kartę charakterystyki BHP dla każdego środka czyszczącego, który zamierzasz użyć. W przypadku jakichkolwiek pytań nasz dział techniczny z przyjemnością doradzi.

Wskazówki dotyczące skutecznej konserwacji podłóg Altro

1. Opracuj program regularnego czyszczenia dostosowany do użytkowania i ruchu na danym obszarze – obszary o dużym natężeniu ruchu lub dobrze widoczne obszary wymagają czyszczenia częściej niż obszary, które są rzadko używane lub gdzie wygląd podłogi jest mniej istotny. Pamiętaj, że brudny sprzęt, szczególnie mop, nie czyści, a jedynie rozprowadza brud.
2. Używaj zalecanych środków czyszczących – tylko zalecane płyny czyszczące lub ich odpowiedniki o prawidłowym stężeniu. Nie mieszaj płynów czyszczących i zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Zawsze sprawdź przydatność środków czyszczących do podłóg winylowych. Nie używaj środków czyszczących zawierających olej sosnowy.
3. Regularnie usuwaj zarysowania - aby usunąć gumę (ślady od obuwia) przez ścieranie, używaj odpowiedniej podkładki maszynowej lub szoruj ręcznie za pomocą specjalnego proszku do szorowania. Dla obszarów wymagające renowacji z powodu zaniedbania lub silnego zabrudzenia skonsultuj się z serwisem technicznym Altro.
4. Chronić nowo ułożone podłogi – powierzchnie nowo ułożonej podłogi należy przykryć i chronić przed środkami budowlanymi.
5. Kontrola pyłu; 80% pyłu w budynku jest przenoszone na butach ludzi – stosując odpowiedni odkurzacz na zewnątrz wejścia do pomieszczenia oraz matę w środku, zabezpieczasz podłogę przed zabrudzeniami. Maty należy regularnie czyścić. Przydatne są również mopy do usuwania kurzu.

Przed użyciem jakichkolwiek środków czyszczących użytkownicy powinni zapoznać się z MSDS (Material Safety Data Sheet) dla prawidłowego bezpieczeństwa i RPE (sprzęt ochrony dróg oddechowych) jest wymagane. A COSHH (kontrola substancji niebezpiecznych) Należy przeprowadzić ocenę zdrowia i ryzyka przed użyciem środka czyszczącego. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, natychmiast spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Ogólne uwagi dotyczące zabrudzeń.

Niektóre materiały powodują powstawanie plam na podłogach winylowych.

Typowe przykłady obejmują:

- Materiały asfaltowe i bitumiczne
- Karton / płyta pilśniowa (mokra)
- Stosowanie materiałów przeciwpożarowych i substancji używanych do konserwacji dywanów
- Barwniki z materiałów drukowanych (papier, opakowania)
- Dywaniki i maty gumowe
- Gumowe podpórki do mebli i kółka do wózków

- Podeszwy butów nie są wykonane z materiałów niebrudzących
- Degradacja cieplna
- Niektóre chemikalia używane w środkach czyszczących, np. olej sosnowy
- Farby plakatowe i farby proszkowe

Stosując wysokiej jakości środki czyszczące i sprzęt, konserwacja jest bardziej wydajna i mniej kosztowna.

Dla firm, które polecają własne produkty i sprzęt do czyszczenia podłóg Altro – sprawdź czy użyty produkt czyszczący i konserwujący jest zatwierdzony przez Altro. Sprawdź jaki sprzęt czyszczący rekomenduje Altro