

Qualität	Klebstoff	Menge g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R 450.1 Silence, Altro Debolon P 450.1 Silence, R 450 Silence/P 450 Silence, R 250 Silence/P 250 Silence	Okatmos megaStar	280–300	TKB A2
	Okatmos star 100	280–300	TKB A2
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R 300.1, Altro Debolon P 300.1, R 300/P 300	/	/	/
Rollenkollektion Objektbereich			
Altro Debolon R 200.1 Silence, Altro Debolon P 200.1 Silence, R 200 Silence/P 200 Silence	Okatmos megaStar	280–300	TKB A2
	Okatmos star 100	280–300	TKB A2
Rollenkollektion Wohnbereich			
R 50 Silence	Okatmos megaStar	280-300	TKB A2
	Okatmos star 100	280-300	TKB A2
	Okatmos EF 12	100-200	Moltoprenwalze/Velourwalze
Modulkollektion			
M 500 V Silence	Okatmos 220	80–100	Kiesel-Velourwalze
	Okatmos megaStar	280–300	TKB A2
	Okatmos star 100	280–300	TKB A2
	Okatmos star 110	250–280	TKB A2
	Okatmos star 120	300–350	TKB A2
	Okamul PU	300–350	TKB A2
Treppensystem TS			
Treppenstoßkante	Okamul K 5 Plus		TKB A2/kurzflorige Velourwalze
Treppenstufe Altro Debolon R 200.1 Silence	Okamul K 5 Plus		TKB A2/kurzflorige Velourwalze
Treppenstufe R 200 Silence	Okamul K 5 Plus		TKB A2/kurzflorige Velourwalze
Treppenstufe Altro Debolon R 300.1	Okamul K 5 Plus		TKB A2/kurzflorige Velourwalze
Treppenstufe R 300	Okamul K 5 Plus		TKB A2/kurzflorige Velourwalze
Wand-, Kantenprofile, Sockelleiste	Okamul K 5 Plus		TKB A2/kurzflorige Velourwalze

Unsere Verlegehinweise sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« ist zu beachten.

Einschlägige Normen und Regeln des Fachs sind einzuhalten.

Für die Verlegung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers, sowie die technischen Datenblätter der eingesetzten Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte beim Klebstoffhersteller einzuholen.