



altro

the future is safer with altro



EN14041

Distributed by:
Altro Ltd. Works Road
Lechworth Garden City
SG6 1NW, United Kingdom

Altro Nuvola Stratus™

This new range offers 13 colours in a studded, resilient rubber floor, enabling you to create versatile and beautiful interior environments. With an iconic, textured stud giving interest and depth, Altro Nuvola Stratus is ideal for education, retail, exhibition areas and general walkways. www.altro.com

Esta nueva gama de 13 colores de suelo resistente de goma con botones, le permite crear entornos bellos y versátiles. Con sus botones como icono ofrece un aspecto interesante y denota profundidad. Altro Nuvola Stratus resulta idóneo para el sector educativo, comercios, áreas de exposición y zonas de paso de peatones. www.altroscandess.es

Die neue Kollektion des widerstandsfähigen Kautschukbelags wartet mit 13 Farben auf und bietet damit reichlich Auswahl bei der kreativen Gestaltung von Innenräumen. Seine ausgeprägte Noppen-Struktur verleiht dem Bodenbelag Tiefe und ein lebendiges Aussehen. Altro Nuvola Stratus eignet sich hervorragend für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, Einzelhandel sowie Ausstellungs- und öffentliche Verkehrsflächen. www.altro.de

Colours Colores Farben	13		
Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart		EN 12199	Rubber flooring Suelo de caucho Kautschukbodenbeläge
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche		EN 685	23, 32 & 41 23, 32 y 41 23, 32 & 41
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit		EN 13893	DS
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN 428	2.7 mm
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	2.7 mm
Weight Peso Flächengewicht		EN 430	3.8 kg/m ²
Tile Dimensions Loseta Dimensiones Fliesenabmessungen		EN 426	500mm x 500mm
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 20105-B02	≥6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschall		EN ISO 10140-3	8 dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		ISO 4649	≤ 250mm ³
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN 433	≤ 0.20mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1	Class Bfl s1 Clase Bfl s1 Klasse Bfl-s1
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung		EN 423	Good Buena Beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de ruedas de sillas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme Geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		DIN 52612	Suitable Apto Geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN 1815	≤ 2kV Antistatic ≤ 2kV Antiestáticas ≤ 2kV antistatisch
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme Bestanden