



altro

Guide de nettoyage et d'entretien des carreaux Altro Quartz

Immédiatement après l'installation

- Inspectez le sol pour vérifier si des carreaux sont endommagés ou mal alignés et remplacez-les.
- Enlevez les résidus d'adhésif. N'utilisez pas de solvants agressifs.
- Rincez ensuite à l'eau propre.
- L'adhésif en vaporisateur Ecofix 65 permet un accès immédiat au sol après sa mise en place.
- Une fois que l'Altrofix+ est appliqué en tant que PSA, le sol est immédiatement prêt pour un trafic léger. Le trafic lourd peut l'utiliser dans les 24 heures, et il faut 48 heures avant que de lourdes charges roulantes puissent être appliquées.
- Équipez tous les meubles, appareils et chariots lourds de roulettes ou de supports souples et non tachants, de taille suffisante pour répondre aux exigences en matière de résistance à la charge statique.
- Utilisez des panneaux de contreplaqué pour protéger le revêtement de sol des dommages pouvant survenir lors du déplacement d'objets lourds sur celui-ci.
- Le revêtement de sol doit être recouvert et protégé de tous les autres corps de métier pendant la construction à l'aide d'un revêtement protecteur approprié ne tachant pas, tel que Masonite™ ou Ram Board®.

Entretien initial/entretien quotidien

1. Ne commencez aucune procédure d'entretien tant que tous les adhésifs n'ont pas complètement pris, soit généralement 72 heures après la fin de l'installation.
2. Balayez ou passez l'aspirateur soigneusement sur le revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
3. Préparez une solution de nettoyage avec de l'eau fraîche et chaude et AltroClean 44. Vous pouvez utiliser un taux de dilution de 1:40 (ou jusqu'à 1:10 en cas de salissures importantes).
ÉVITEZ D'INONDER LE SOL.
4. Récurez le sol à l'aide d'une polisseuse standard à faible vitesse (150 tr/min à 350 tr/min) équipée d'un Altro Unipad ou manuellement à l'aide d'une brosse équipée d'un Altro Unipad carré. Il est également possible d'utiliser une autolaveuse (machine 3 en 1) équipée d'un Altro UniPad.

5. Rincez soigneusement le sol à l'eau fraîche et propre et éliminez l'eau de lavage à l'aide d'un aspirateur à eau. Aucun résidu de nettoyage ne doit subsister. Laissez la surface sécher complètement avant de l'utiliser.

Entretien facultatif

Les carreaux Altro Quartz sont fabriqués avec une couche de surface en polyuréthane de qualité commerciale et ne nécessitent pas d'enduit de sol. Cependant, si vous souhaitez sceller les joints ou si vous privilégiez un aspect très brillant, vous pouvez éventuellement appliquer 2 couches moyennes d'enduit de sol. Laissez sécher chaque couche avant d'en appliquer une nouvelle. Appliquez l'enduit de sol conformément aux instructions du fabricant.

Élaborez un programme d'entretien régulier adapté à l'utilisation et au niveau de fréquentation de la zone - Dans les zones à forte fréquentation, à forte visibilité, ou dans les endroits où des produits tachants sont utilisés (salles de bains, laboratoires), votre revêtement de sol devra être nettoyé plus souvent. Cela permettra également d'améliorer les performances dans ces domaines en utilisant le programme de maintenance avec finition préféré et en incorporant des couches de finition protectrices supplémentaires si nécessaire. De plus, il est également important d'enlever régulièrement les éraflures laissées par les semelles en caoutchouc, que ce soit à la main ou à l'aide d'une récurveuse mécanique.

Utilisez les produits chimiques de nettoyage recommandés - N'utilisez que les produits de nettoyage recommandés. Respectez toujours les instructions du fabricant, y compris le bon taux de dilution. Vérifiez toujours la compatibilité des nettoyeurs avec les sols avant de procéder à l'entretien initial. Ne mélangez pas deux liquides de nettoyage différents. N'utilisez pas de nettoyeur ne contenant de l'huile de pin ni de désinfectant phénolique.

Enlevez régulièrement les traces d'éraflures - Les rayures, les éraflures et les rainures sont des phénomènes naturels sur tous les sols. Il est possible de les limiter en utilisant des repose-meubles et des pieds de chaise appropriés, en assurant un entretien adéquat, en entretenant la couche de finition, en contrôlant efficacement la saleté et en choisissant les bonnes couleurs.

Protégez les revêtements de sol nouvellement installés - Toutes les surfaces de sol nouvellement posées doivent être recouvertes et protégées contre les interventions d'autres corps de métier pendant les travaux à l'aide d'un revêtement protecteur approprié ne tachant pas et sans adhésifs.

Contrôlez la saleté - L'installation d'un dispositif d'exclusion des saletés à l'extérieur de toutes les entrées, ainsi que d'un tapis d'entrée, permet de protéger le revêtement de sol. Les tapis doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité.

Choix de couleurs - On ne saurait trop insister sur l'importance du choix des couleurs. Il convient de bien réfléchir avant de choisir une couleur.

- Les couleurs claires font davantage ressortir la saleté et les éraflures laissées par les semelles.
- Les couleurs foncées font davantage ressortir les rayures et l'abrasion.
- Les teintes moyennes sont les plus adaptées aux zones à forte fréquentation.
- Entretenez les couleurs claires et foncées en suivant les protocoles d'entretien et de finition recommandés.

Certains matériaux sont connus pour tacher les revêtements de sol en vinyle. Voici quelques exemples typiques :

- Les matériaux d'asphalte et de bitume
- Les cartons/panneaux de fibres durs (humides)
- Certains traitements ignifuges utilisés sur les moquettes
- Les colorants provenant de documents imprimés ou d'emballages
- Les endos des moquettes en caoutchouc et les tapis en caoutchouc
- Les roues et repose-meubles en caoutchouc
- Les semelles de chaussures non fabriquées à partir de matériaux non tachants
- La dégradation par la chaleur
- Certains produits chimiques utilisés dans les nettoyeurs (par exemple l'huile de pin) et les désinfectants

Produits d'entretien recommandés

Nettoyants

AltroClean 44	altrostore.com
---------------	--

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol en carreaux Altro Quartz. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Scellant initial (facultatif)

Diversey Over & Under	Floor Guy
-----------------------	-----------

Finitions (facultatives)

Diversey Carefree Matte	Floor Guy
-------------------------	-----------

Diversey Complete	Floor Guy
-------------------	-----------

Taski Wiwax	Floor Guy
-------------	-----------

Équipement

Altro Unipad*	altrostore.com
---------------	--

Des produits de rechange peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient destinés aux revêtements de sol en carreaux Altro Quartz. Consultez le fabricant du produit pour déterminer s'il convient.

Rendez-vous visite sur altrostore.com pour acheter des nettoyeurs et des produits d'entretien.