






Altro Classic™ 25 / X25




Pewter Grey | X2539R11
WR81 / A1M81 / LRV 26




Graphite | X2546R11
WR86 / A1M86 / LRV 21



Whisper | X2548R11
WR354 / A1M84 / LRV 24



Blue | X2541R11
WR71 / A1M71 / LRV 20



Aster | X2549R11
WR286 / A1M286 / LRV 17



Legend | X2544R11
WR231 / A1M73 / LRV 10




Walnut | X2586R11
WR62 / A1M62 / LRV 10




Anvil | X2594R11
WR101 / A1M72 / LRV 11




Blackberry | X2547R11
WR100 / A1M100 / LRV 7



Mushroom | X2542R11
WR24 / A1M27 / LRV 32



Truffle | X2545R11
WR153 / A1M239 / LRV 17



Quarry Red | X2560R11
WR42 / A1M42 / LRV 13



Typical Applications / Zonas de instalación recomendadas / Typische Anwendungsbereiche

Locations where substances like chalk, paint, clay or dirt are present, such as craft, design and technology (CDT) / art rooms and circulation areas.

Lugares como por ejemplo salas de estudio de tecnología / arte y zonas de paso donde predominen sustancias como tiza, pintura, barro o suciedad.

Orte, an denen mit Stoffen wie z. B. Kreide, Farbe oder Ton gearbeitet wird oder Schmutz vorkommt, wie Werk- oder Kunsträume und stark frequentierte Flächen.

Technical information / Información técnica / Technische Informationen

Safety requirements	Requisitos de seguridad	Sicherheitsanforderungen	Standard Norme Nachweis	Value Valor Wert
Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m ² Pass B _{fl} -s1
Slip resistance	Resistencia al deslizamiento	Rutschhemmung/-sicherheit	EN 13893 PTV EN 13845 Annex C DIN 51130	DS ≥ 45 ESf R11
Sound insulation	Aislamiento acústico	Trittschallminderung	EN ISO 140-8	ca. 5 dB
Performance	Prestaciones	Leistungsverhalten		
Flooring type	Tipo de pavimento	Belagsart	EN 13845	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Rutschfester Bodenbelag
Thickness	Espesor total	Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.5 mm
Wear layer	Capa de uso	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	2.5 mm
Roll dimensions	Dimensiones del rollo	Rollenformat	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Weight	Peso	Flächengewicht	EN ISO 23997	3.2 kg/m ²
Indentation	Punzonamiento	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Classification for use	Areas de uso	Nutzungsklasse	EN ISO 10874	34, 43
Flexibility	Flexibilidad	Flexibilität	EN ISO 24344	Pass / Conforme / Bestanden
Light fastness	Resistencia a la luz	Farbbeständigkeit/Lichteinheit	EN ISO 105-BO2	≥ 6
Castor chair abrasion	Huellas de sillas de ruedas	Stuhlrolleneignung	EN 425	Pass / Conforme / Bestanden
Wear resistance	Abrasión	Verschleißgruppe	EN 13845 Annex D	≤ 10% particles lost over 50000 cycles ≤ 10% de las partículas perdidas en 50.000 ciclos ≤ 10% Partikel werden über 50000 Umdrehungen verloren
Chemical resistance	Resistencia a los productos químicos	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Good / Buena / Gut
Under floor heating	Suelo radiante	Eignung für Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Apto / Geeignet
Electrical behaviours	Características eléctricas	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic ≤ 2 kV Antiestáticas ≤ 2 kV Antistatisch
VOC emissions	Emisiones de COV	VOC Emissionen	Section 01350 / Floorscore	Pass / Conforme / Bestanden

07 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 | DoP-No. 1013 | Reaction to fire Bfl-s1 | Slip Resistance: DS | EN 14041:2008 | 0120
Resilient floor covering to be used within a building

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR Indication of the level of emissions of volatile substances in the ambient air that are posing a toxic hazard on being inhaled, rated on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).



Sustainability / Sostenibilidad / Nachhaltigkeit



*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and Maintenance / Instalación y Mantenimiento / Verlegung und Pflege

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos visita: www.altroscandess.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Lichtreflexionswert gemäß BS 8493: 2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionswert

Altro, Altro Atlas 40 and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

enquiries@altro.com

Spain

+34 91 549 5230

suelos@altroscandess.com

Australia

+61 3 9764 5666

info@asf.com.au