



altro



Fiche technique de l'Altro Classic™ 25

Traditionnel et industriel, Altro Classic 25 est un produit de confiance depuis plus de 60 ans

découvrez altro.com

Altro Classic 25

Classique de nom comme de nature — Altro Classic 25 a été le tout premier revêtement de sol de sécurité. Éprouvé et reconnu depuis plus de 60 ans, son esthétique industrielle traditionnelle demeure populaire aujourd'hui.

Altro Classic 25 offre une résistance au glissement durable, une grande durabilité et une excellente résistance à l'abrasion, ce qui en fait un choix idéal pour les zones à forte circulation, en particulier les cuisines commerciales.

Altro Classic 25 est facile à nettoyer et à entretenir, et est offert dans des teintes pratiques qui dissimulent la saleté. Il obtient un indice de résistance au glissement R11. Altro Stronghold 30 et Altro Atlas 40 constituent également d'excellentes options de revêtement de sol pour les cuisines commerciales, selon les besoins propres à chaque projet.

Il est fréquemment prescrit avec la protection murale Altro Puraguard afin de créer des environnements sûrs et durables dans les cuisines commerciales et industrielles, et s'agence également très bien avec Altro Walkway 20, Altro Wood ou Altro Lavencia.

Applications typiques

Cuisines commerciales, zones de préparation des aliments, aires de service arrière, chambres froides et congélateurs de type pièce-penderie

Caractéristiques et avantages

- Il est idéal pour les zones à fort trafic, particulièrement dans les cuisines commerciales
- Il atteint l'indice de résistance au glissement R11 et un SCoF de 0.9 à sec et 1.0 à l'état humide
- Il est facile à nettoyer et à entretenir
- Il offre une résistance durable à l'abrasion et une durabilité à long terme
- Il est disponible dans des teintes pratiques qui cachent la saleté
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Classic 25 est un revêtement de sol sécurisé. Ce revêtement est un choix idéal pour faire face aux déversements fréquents d'eau et d'autres contaminants. L'Altro Classic 25 offre une résistance au glissement inégalée, restant efficace à un taux de 1 sur un million même lorsqu'il est exposé à des contaminants courants comme l'huile végétale, l'eau grasse et la farine. C'est pourquoi Altro Classic 25 est souvent installé dans les cuisines commerciales.



Altro Easyclean

Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

2.5mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur

Format de
feuille




Le revêtement de sol sécuritaire Altro a obtenu la certification de produit ICC-ES et est conforme aux normes suivantes du code de plomberie :

- ANSI/ICPA SS-1 2001, norme de performance pour les matériaux de surface solides
- IAPMO PS 106-2015e1, receveurs de douche et kits de douche à carreler


La conformité à ces normes signifie que le revêtement de sol de vinyle en feuille sécuritaire Altro est approuvé pour être utilisé dans les douches ou autres zones humides.




Pour plus d'informations,
veuillez numériser le code QR




Anvil
WR101
X2594R11
LRV 11



Graphite
WR86
X2546R11
LRV 21



Truffle
WR153
X2545R11
LRV 17




Pewter Gray
WR81
X2539R11
LRV 26




Walnut
WR62
X2586R11
LRV 10




Blackberry
WR100
X2547R11
LRV 7




Mushroom
WR24
X2542R11
LRV 32




Quarry Red
WR42
X2560R11
LRV 13




Aster
WR286
X2549R11
LRV 17



Blue
WR71
X2541R11
LRV 20



Whisper
WR354
X2548R11
LRV 24



Legend
WR231
X2544R11
LRV 10

Couleur

WR =
Baguette de
soudure

LRV
Valeur de
réflexion
lumineuse

SKU #



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.







Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol de sécurité de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.5mm .10", construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		3.2 kg/m ² 129 kg par rouleau	
Garantie		12 ans	
Espérance de vie		20 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.9 à sec, 1.0 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.60 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R11
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	45+
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Charges roulantes dynamiques		ASTM F2753	Testées pour supporter 113 kg, 500 cycles
Indentation résiduel		EN 433	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	5dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV Antistatique
Température minimale de fonctionnement		-4°F (-20°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Normes du code de plomberie		ANSI/CPA SS-1 2001 IAPMO PS 106-2015e1	Certifiées
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Carbure de silicium, trioxyde d'aluminium et agrégat de quartz coloré dans toute l'épaisseur du PVC.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Classic 25 et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Classic 25

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



altro

material bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.