


Star | K30912
WR79 / A1M191 / LRV 41




Monsoon | K30153
WR81 / A1M81 / LRV 24




Dolphin | K3010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Cannon | K30911
WR101 / A1M72 / LRV 11



Skyline | K30332
WR52 / A1M52 / LRV 24



Surf | K30412
WR71 / A1M71 / LRV 20




Midnight | K30421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Abyss | K3001
WR100 / A1M100 / LRV 7




Oyster | K30215
WR20 / A1M20 / LRV 36




Biscuit | K30907
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | K30500
WR153 / A1M239 / LRV 17



Lime | K3086
WR472 / A1M381 / LRV 42



Torch | K30913
WR278 / A1M42 / LRV 16





















Russet | K30262
WR41 / A1M41 / LRV 14

Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Kitchens, canteens, food preparation and service areas, areas where grease, oils or fats are present.
Küchen, Kantinen, Lebensmittelzubereitung und Servicebereiche, Bereiche, in denen mit Schmiermitteln, Ölen oder Fetten gearbeitet wird.



Cocinas, Cafeterías, Zonas de preparación y servicio de alimentos, Zonas donde se trabaje con aceite o grasa.
Cuisines, cantines, zones de préparation alimentaire et de distribution, zones où les matières grasses telles que la graisse et l'huile sont présentes.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|
|  | Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with | Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach | Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con | Réaction au feu contrôlée selon Classement selon | EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1 | ≥ 8kW/m ² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B _f -s1 |
|  | Slip resistance | Rutschhemmung/-sicherheit | Resistencia al deslizamiento | Résistance à la glissance | EN 13893 PTV EN 13845 Annex C DIN 51130 | DS ≥ 55 ESf R12 |
|  | Sound insulation | Trittschallminderung | Aislamiento acústico | Isolation acoustique | EN ISO 140-8 | ca. 10 dB |
|  | Flooring type | Belagsart | Tipo de pavimento | Type de sol | EN 13845 | Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité |
|  | Thickness | Gesamtdicke | Espesor total | Epaisseur totale | EN ISO 24346 | 3 mm |
|  | Wear layer | Nutzschichtdicke | Capa de uso | Couche d'usure | EN ISO 24340 | 3 mm |
|  | Roll dimensions | Rollenformat | Dimensiones del rollo | Dimensions des rouleaux | EN ISO 24341 | 2 m x 15 m = 30 m ² |
|  | Weight | Flächengewicht | Peso | Poids | EN ISO 23997 | 4.0 kg/m ² |
|  | Indentation | Resteindruck | Punzonamiento | Poinçonnement rémanent | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
|  | Classification for use | Nutzungs-kategorie | Áreas de uso | Classe d'usage | EN ISO 10874 | 34, 43 |
|  | Flexibility | Flexibilität | Flexibilidad | Flexibilité | EN ISO 24344 | Pass / Bestanden / Conforme / Conforme |
|  | Light fastness | Farbbeständigkeit Lichtechtheit | Resistencia a la luz | Solidité à la lumière | EN ISO 105-BO2 | ≥ 6 |
|  | Castor chair abrasion | Stuhllötleneigung | Huellas de sillas de ruedas | Résistance à la chaise à roulettes | EN 425 | Pass / Bestanden / Conforme / Conforme |
|  | Wear resistance | Verschleißgruppe | Abrasión | Résistance à l'usure | EN 13845 Annex D | ≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles |
|  | Chemical resistance | Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit | Resistencia a los productos químicos | Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | Good / Gut / Buena / Bonne |
|  | Under floor heating | Eignung für Fußbodenheizung | Suelo radiante | Conductivité thermique | EN 12524 | Suitable / Geeignet / Apto / Compatible |
|  | Electrical behaviours | Elektrostatistisches Verhalten | Características eléctricas | Accumulation charges électrostatiques | EN 1815 | ≤ 2 kV Antistatic / ≤ 2 kV Antistatisch ≤ 2 kV Antiestáticas / ≤ 2 kV Antistatique |
|  | VOC emissions | VOC Emissionen | Emissiones de COV | Emissions de COV | CDPH 1350 / Floorscore | Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme |



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com
Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet www.altro.fr

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493:2008. Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.

Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Stronghold and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altroscandess.com

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ france@altro.com